

Prohlášení o vlastnostech CPR 9.4

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **LUKOPREN S 6410**
2. Zamýšlené použití: **nekonstrukční tmel pro fasádní prvky pro vnitřní i vnější použití**
3. Výrobce: **Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54, 280 02 Kolín II**
4. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **systém 3 + 3 pro reakci na oheň**
5. Harmonizovaná norma: **ČSN EN 15651-1 :2013**

Oznámený subjekt: **Institut pro testování a certifikaci, a.s., divize CSI - Centrum stavebního inženýrství**
Oznámený subjekt 1023


6. Deklarované vlastnosti:

třída tmelů pro fasádní prvky – 20HM		Kondicionování: Metoda A Podklad: sklo	
Základní charakteristiky		Třída nebo požadavek	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň		třída E	ČSN EN 15651-1 :2013
Uvolňování nebezpečných chemických látek		vyhodnoceno	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost:			
- Stékavost	≤ 3 mm		
- Ztráta objemu	≤ 10 %		
- Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23°C	vyhovuje kritériím		
Trvanlivost		vyhovuje kritériím	

7. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Jana Rojčíková
vedoucí útvaru kontroly a řízení kvality

Místo a datum vydání: v Kolíně, 17.8.2021

Informace doprovázející označení CE:

		14	
		Lučební závody a.s. Kolín, Pražská 54, 280 02 Kolín II	
		CPR 9.4	
		ČSN EN 15651-1 :2013	
		Lukopren S 6410	
		nekonstrukční tmel pro fasádní prvky pro vnitřní i vnější použití	
		Typ: F 20 EXT - INT	
		Kondicionování: Metoda A Podklad: sklo	
Reakce na oheň		třída E	
Uvolňování nebezpečných chemických látek		Vyhodnoceno	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost:			
- Stékavost		≤ 3 mm	
- Ztráta objemu		≤ 10 %	
- Tahové vlastnosti - při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23°C		vyhovuje	
Trvanlivost		Vyhovuje	