



REMAL TEKUTÁ TÓNOVACÍ BARVA

BARVY A LAKY®

Stránka číslo: 01

Charakteristika a použití Je doporučený k probarvování malířských barev pro interiéry. Odstíny černá, hnědá, béžová, okrová a červenohnědá i k probarvování vodouředitelných barev v exteriérech.

Oblast použití Podklad: omítky, sádrokarton
Prostředí: interiér

Odstíny Vyrábí se v odstínech podle speciální vzorkovnice a jako varianta malířský lesk pro vytváření reflexních efektů.

Parametry nátěrové hmoty

kontrola barevného odstínu	delta E* ≤ 1,00
----------------------------	-----------------

Ředění Voda.

Příklad nátěrového postupu Před použitím barvu řádně protřepeme. Dávkování je možné provádět podle vzorníku tak, že potřebné množství tónovací barvy rozmícháme v odměřené vodě určené k naředění tónované barvy a vmícháme do barvy. Dosažení požadovaného odstínu zkontrolujeme zkušebním nátěrem.

Manipulace Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Likvidace obalů a odpadů Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.