



LAZUROL AQUA NAPOUŠTĚDLO

BARVY A LAKY®

Ochranný nátěr s obsahem fungicidních látek

Stránka číslo: 01

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Charakteristika a použití	Prostředek pro povrchovou ochranu nátěrů na stavebních materiálech před mikrobiálním napadením a porůstáním např. plísněmi. Tvoří bariéru proti pronikání vlhkosti. OBSAH ÚČINNÝCH SLOŽEK: 3-jód-2-propinyl-N-butyلكarbamát (ES 259-627-5) 4 g/kg výrobku. Výrobek je určený pro neprofesionální použití – pro spotřebitele. TYP SLOŽENÍ : PT 7 Konzervanty pro povlaky.				
Oblast použití	Podklad: stavební materiály Prostředí: interiér, exteriér				
Odstíny	Transparentní kapalina.				
Parametry nátěrové hmoty	<table><tr><td>Obsah netěkavých látek</td><td>min. 6%</td></tr><tr><td>Objemová hmotnost g/cm³</td><td>1,00 – 1,05</td></tr></table>	Obsah netěkavých látek	min. 6%	Objemová hmotnost g/cm ³	1,00 – 1,05
Obsah netěkavých látek	min. 6%				
Objemová hmotnost g/cm ³	1,00 – 1,05				
VOC	Kategorie: A/h Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 30 Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 1 Celková spotřeba min. 150 g/m ²				
Doporučená spotřeba					
Ředění	Neředí se, pro umytí pomůcek se používá voda.				
Příklad nátěrového postupu	Nanášá se po důkladném rozmíchání na suchý nesprašující podklad při teplotě 10 °C až 25 °C. Není nutné ředit. Nanášá se štětcem v 1-2 vrstvách s přestávkou 2 hod. mezi jednotlivými nátěry.				
Způsob aplikace	Štětec				
Manipulace	H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. EUH208 Obsahuje 3-jod-2-propinyl-butyلكarbamát, 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. UPOZORNĚNÍ: Nesmí být použito na nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou, k nátěrům materiálů pro výrobu dětských hraček a nábytku. Nesmí být použito jinak než je v návodu k použití. PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC: Při kontaktu s kůží odstranit potřísněný oděv, okamžitě umýt mýdlem a důkladně opláchnout vodou. Při vniknutí do oka vymývat vodou 10-15 minut a vyhledat lékaře. Při požití vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení a vyhledat lékaře.				





BARVY A LAKY®

KATALOGOVÝ LIST

LAZUROL AQUA NAPOUŠTĚDLO

Ochranný nátěr s obsahem fungicidních látek

Stránka číslo: 02

Skladovatelnost	Neskladujte společně s potravinami, krmivy a v ochranném pásmu vodního zdroje. Skladujte v suchém prostředí při teplotě 5°C až 25°C. Při dopravě a skladování nesmí zmraznout. Toxikologické informační středisko +420 224 919 293. Vyrobeno v České republice.
Likvidace obalů a odpadů	Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.