



Technický list

CARLSON® OCHRANA KABELŮ

Carlson® Ochrana kabelů je účinný přípravek pro ochranu kabelů, drátů a brzdových destiček. Vytváří neviditelný ochranný film odolný vůči vlivům počasí, slabým kyselinám a zásadám. Zamezuje škodám vzniklým v důsledku přehřeznutí elektroinstalace. Zanechává příjemnou vůni.

Použití

Nastříkejte přípravek na motorový prostor a prostor motoru pod vozidlem. Nevynechejte ani gumové a brzdové hadice. Dostatečně ošetřete všechny možné přístupné místa. Pro trvalý ochranný efekt je vhodné opakovat nástřik jednou za měsíc. Aplikujte při teplotách od +5°C do +30°C. Neaplikujte za deště. Používejte pouze na studené vozidlo. Před použitím důkladně protřepejte.

Základní parametry

UKAZATEL JAKOSTI	ROZMĚR	CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY
VZHLED	-	KAPALINA
BARVA	-	NEPRŮHLEDNÁ
RELATIVNÍ HUSTOTA PŘI 20°C	kg/m ³	990
pH	-	7

Upozornění: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou hodnoty typické.

Skladování

V originálním obalu chráněném před povětrnostními vlivy při teplotách +5 °C až +25 °C je skladovatelnost minimálně 4 roky od data výroby uvedeném na obalu.

Balení

ČÍSLO VÝROBKU	OBJEM	EAN
33.505	500ml	8591522335050

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Viz bezpečnostní list.

Uvedená data a informace je třeba považovat za aktuální k datu tisku. Žádné závazky nebo prohlášení vyjádřené výslovně či samozřejmě předpokládané nemohou být činěny na základě souboru přesných dat uvedených v této publikaci. Je povinností uživatele používat výrobek bezpečně a v rozsahu deklarovaných vlastností v souladu s existujícími zákony a normami. Žádná pasáž uvedená v této publikaci nebude vykládána jako svolení, doporučení nebo autorizace opravňující k patentování myšlenek bez platné licence. Prodávající nebude odpovědný za ztráty a škody vyplývající z nezpovědného a nebezpečného zacházení, nerespektujícího instrukce uvedené v této informaci (toto zřeknutí se odpovědnosti nikterak neomezuje zákonná práva kupujícího).

Vydáno 8. 2. 2019