



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

1. *Identifikační údaje o výrobcí :*

**BARVY A LAKY TELURIA, s. r.o.,**  
č.p. 1, 679 61 Skrchov, ČR  
IČ: 43420371 DIČ: CZ43420371  
Tel.: +420 516 474 211  
[www.bal.cz](http://www.bal.cz), [info@teluria.cz](mailto:info@teluria.cz)

2. *Identifikační údaje o výrobku :*

**BARLET SILIKÁT FASÁDNÍ BARVA**  
**BARLET SOL-SILIKÁT FASÁDNÍ BARVA**  
**BARLET SILIKÁT PENETRACE**  
**BARLET FOB HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR**

3. *Popis a určení výrobku viz. bod 2*

**systém pro nátěry minerálních podkladů (vápenocementových omítek, betonu, porobetonu)**

4. *Použité posouzení shody :*

**posouzení shody bylo provedeno podle § 5 (certifikace výrobku) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.**

5. *Při posouzení shody byly použity dokumenty :*

**Certifikát č. 070051 V/AO/h vydaný 27.3.2026**  
**Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-5/2007/g vydané dne 30.1.2025**  
**Protokol o certifikaci č. 785200384 ze dne 30.1.2025**  
**Zpráva o dohledu č. 345204026/2026**

6. *Deklarované technické vlastnosti :*

| Název technické vlastnosti                       | Hodnota                                        | Zkušební postup |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Přidržnost k podkladu                            | Min. 0,40 MPa                                  | ČSN 73 2577     |
| Vodotěsnost bez nátěru Barlet FOB                | Max. 0,3 l.m <sup>-2</sup> . 30 min.           | ČSN 73 2578     |
| S nátěrem Barlet FOB                             | Max. 0,1 l.m <sup>-2</sup> . 30 min.           |                 |
| Mrazuvzdornost                                   | Min. 25 cyklů                                  | ČSN 73 2579     |
| Přidržnost k podkladu                            | Min. 0,40 MPa                                  | ČSN 73 2577     |
| Prostup vodních par                              |                                                | ČSN EN ISO 7783 |
| Ekvivalentní difúzní tloušťka bez Barlet FOB     | Max. 0,05 m                                    |                 |
| S nátěrem Barlet FOB                             | Max. 0,3 m                                     |                 |
| Odolnost náhlým teplotním změnám                 | Min. 25 cyklů                                  | ČSN 73 2581     |
| Přidržnost k podkladu                            | Min. 0,4 MPa                                   | ČSN 73 2577     |
| Otěruvzdornost                                   | Min. 60 min.                                   | ČSN 73 2582     |
| Permeabilita vody v kapalně fázi w <sub>24</sub> | Max. 0,1 kg/m <sup>-2</sup> .h <sup>-0,5</sup> | ČSN EN 1062-3   |

7. *Údaje o autorizované osobě :*

**INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, A.S., T. BATI 299, LOUKY, 763 02 ZLÍN, ČR**  
**DIVIZE CSI – CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ**  
**AUTORIZOVANÁ OSOBA Č. 224**  
**Vydané dokumenty – viz. bod 5.**

8. *Potvrzení výrobce :*

Vlastnosti výše uvedeného nátěrového systému jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Nátěrový systém splňuje základní požadavky podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb. konkretizované Stavebně technickým osvědčením č. STO-AO224-5/2007/g a Zprávou o dohledu č. 345204026/2026 je za podmínek určeného použití **bezpečný.**

Výrobce má zaveden integrovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001:2015, environmentálního managementu podle ISO 14001:2015 a energetického managementu podle ISO 50001:2018, kterým zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky podle NV 163/2002 Sb.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Libor Pala – vedoucí TK a metrolog VŘNH,  
PVJ, normalizace VŘNH  
BARVY A LAKY TELURIA s. r.o.,  
Skrchov 1, 679 61 Letovice, CZ  
tel. +420 516 474 211  
mob. +420 728 262 214  
email [libor.pala@teluria.cz](mailto:libor.pala@teluria.cz)<<mailto:pala@teluria.cz>>

Ve Skrchově dne 7.4.2026

Podpis :

A blue ink stamp of the company "BARVY A LAKY TELURIA s.r.o." is visible, with a handwritten signature in blue ink over it. The stamp includes the company name, address "Skrchov 1, 679 61 Letovice", and phone number "+420 516 474 211". There is also a small circular logo with the number "10" inside.

