



Chrom efekt sprej - akrylátová barva se zrcadlovým efektem

Barevné odstíny: stříbrná, zlatá, bronzová

Použití: **CHROMOVÁ** barva je rychleschnoucí dekorativní akrylátová barva, vytvářející kovový zrcadlový efekt (pochromování, pozlacení, mědi) s mimořádným leskem, pro použití v interiéru. Pro maximální efekt doporučujeme, aby byl povrch hladký, nejlépe černý. Nástřik má pouze estetické (dekorativní) určení, není odolný proti otěru ani vlivům počasí, a je proto určen pouze pro interiéry. Slouží k nástřiku kovu, dřeva jako jsou různé interiérové dekorace a ozdoby, rámečky, vánoční předměty apod. Barvu nelze přelakovat bezbarvým lakem. Úplné zaschnutí do 24 hodin.

Patentovaný bezpečnostní uzávěr „odolný dětem“, kde barva víčka zobrazuje odstín obsahu spreje. Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivem, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Přednosti:

- - kovový zrcadlový efekt s vysokým leskem
- - efekt chromu, pozlacení, mědi
- - použití: kov, dřevo, sklo
- - pro interiérové ozdoby, dekorace, rámečky, vánoční ozdoby

Příprava podkladu: Povrch musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a nepoškozený. Odstraňte veškerou rez z kovů. Povrch, který má být nástřikán, musí mít stejnou teplotu jako sprej i okolní vzduch, aby se předešlo problémům s přilnavostí a konečnou úpravou. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku. Neaplikujte na syntetické barvy. Pro maximální chromový efekt, je vhodné stříkat na černou hladkou plochu, vytvořenou např. Černou základovou barvou v černém odstínu .

Pozor barvu nelze přelakovat bezbarvým lakem.

Návod k použití: Sprej před použitím 2 minuty silně protřepávejte. Proved'te stříkací test na samostatném povrchu. Stříkejte ze vzdálenosti 20-25 cm, v tenkých vrstvách křížovým

nástřikem, s intervalem 3-5 minut mezi jednou a druhou vrstvou. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříkněte zbytek hmoty z ventilku. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Používejte při teplotě 10-25 °C a max. vlhkosti vzduchu 60 %. Nenanášejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání vrstvy. Při stříkání používejte vhodné osobní ochranné prostředky (rukavice, brýle a masky).

Vlastnosti nátěrové hmoty, nástřiku: Zasychání bezprašné na dotek celkové zaschnutí 10 minut 20 minut 24 hodin

Teoretická vydatnost: cca 1,5-2 m² v jedné vrstvě u 400 ml plnění.

Záruční doba: 10 let od data výroby, uvedeného na spodní straně dózy.

Balení: 400 ml, celkový objem 520 ml.

Skladovatelnost: Doporučená teplota při skladování je 5-20 °C. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Podrobnosti v BL výrobku.