



Detail produktu

Supermal Primer S2000 0110 šedý, 3,5 kg

Základní antikorozní nátěr je ideální volbou pro ty, kdo hledají univerzální základní barvu s širokým spektrem využití. Bílá barva se vyznačuje vysokou brousitelností, dobrou kryvostí a je mimořádně vhodná i na dřevo – zejména jako podklad pod vrchní syntetické emaily. Díky neutrálnímu tónu a výborné přilnavosti tvoří ideální základ pro další nátěry.

Klíčové vlastnosti:

- Vysoce účinná antikorozní ochrana díky obsahu zinkfosfátu
- Vhodná na kov i dřevo – ideální pro konstrukce, brány, vrata, nábytek i okna
- Rychleschnoucí – proti prachu zaschne do 30 minut, plně proschlá za 2 hodiny
- Bez těžkých kovů – šetrnější k životnímu prostředí
- Skvělá přilnavost a brousitelnost
- Vydátnost až 10 m²/kg

Doporučené použití:

1. Kov: Ocelové a litinové povrchy ve vnitřním i venkovním prostředí (např. konstrukce, ploty, brány)
2. Dřevo (bílý odstín): Okna, dveře, nábytek, dřevotřískové desky
3. Ideální jako základní nátěr pod syntetické emaily SUPERMAL EMAIL

Aplikace:

- Štětce, váleček nebo stříkání
- Doporučené ředidlo: BALTECH S6001 (stříkání), BALTECH S6006 (štětce, váleček)
- Optimální podmínky: teplota 15–25 °C, vlhkost 40–70 %
- Minimální teplota pro aplikaci: 5 °C

Technické údaje:

- Obsah netěkavých látek: min. 62 % (hmotnostně)
- VOC: max. 470 g/l (splňuje normu od 2010)
- Tloušťka vrstvy: 30–40 µm suchý film
- Teoretická vydátnost: 8–10 m²/kg
- Lesk: stupeň 5 (matný)
- Kryvost: stupeň 2 (bílá a šedá), stupeň 1 (červenohnědá)

Skladovatelnost: 5 let v originálním obalu při teplotě 5–25 °C

EAN:	8591235099102
Obj. číslo:	180149
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	ne
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Supermal
Hmotnost:	3,6 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/supermal-primer-s2000-0110-sedy-3-5-kg