



Detail produktu

FEST-B S2141, antikorozi n ter na  elezo, 0570 tmav  zelen , 800 g

Samoz kladuj c  antikorozi barva s grafitem

CHARAKTERISTIKA A POU IT :

Barva je ur ena zejm na **k jednovrstv m venkovn m ochrann m n ter m plechov ch st e n ch krytin, okap , ocelov ch konstrukc ** a dal ich kovov ch p edm t  vystaven ch trval mu p soben  pov trnostn ch vliv  a slune n ho z r n . **Barva na st echy obsahuje krom  inhibitoru koroze i absorb r UV z r n **, kter  chr n  pojivo barvy proti degradaci. Ochranu proti degradaci n ter  **garantuje p r m s grafitu -  esk  patent**. D ky grafitu se barva vyzna uje dlouhodobou odolnost  p soben  pov trnostn ch vliv , vodoodpudivost  a u innou bari rovou antikorozi ochranou.

Kl  ov  vlastnosti:

- dlouhodob   ivotnost
- bari rov  ochrana grafitem
- vynikaj c  p lnavost

P IPRAVA PODKLADU:

Podklad pro aplikaci mus  b t  ist , such , zbaven  mastnot, rzi a prachu, mechanicky o i t n . Nejd r ve ze v eho se mus  povrch odmastit pomoc  vhodn ho  ist c ho p st edku (nap . BALTECH P6402 Benz n technick , BALTECH P6401 Aceton nebo kde je to mo n  tepl  tlakov  voda s obsahem sapon tu). Pro p r padn  odstran n  zbytk  r zn ch sol  je nutn  povrch n sledn  opl chnout  istou vodou. Hrub  a dob e p lnav  ne istoty je nutn  odstranit ru n  nebo mechanicky (brou en m,  kr b n m). P r padnou rez je mo n  odstranit t   ru n  nebo mechanicky (kovov  kart  e, brusn  kotou e) nebo pomoc  odrezova  . V p r pad  pou it  chemick ch odrezova   je nutn  n sledn  oplach  istou vodou. N ter na pozinkovan  plech je mo n  nejd r ve po jednom roce p soben  pov trnostn ch vliv .

Sav  podklady je nutn  nejprve napustit vhodn m napou t dlem, kter  zaji tuje stejnomo nou savost podkladu. D r ve nat ren  povrchy je nutn  o istit, odmastit a zbavit star ch nep lnav ch n ter .

 ED N :  edidlo BALTECH S6006 ( t tec, v le ek),  edidlo BALTECH S6001 (st r k n )

Teoretick  vydatnost: 7 - 8 m / kg na jednu vrstvu

PRACOVN  POSTUP:

P ed pou it m se obsah d kladn  prom ch  a podle pot eby na ed .

Aplikujte 2 a  3x n ter (n st r k) barvou FEST-B 2v1 NA ST ECHY S2141. Doporu en  tlou tka such ho n terov ho filmu jedn  vrstvy je 50  m. V p r pad ,  e jsou nutn , lze dal   n st r ky nebo n ter  nan st bu  mokr  do mok ho (do cca 3 hodin), p r padn  po zaschnut  (po 24 h).

Zp sob aplikace m  vliv na v sledn  vzhled n ter . Struktura obsa en ho grafitu m  e p i rozt r n  zp sobit barevn  rozd ly (st n v n ), kter  v sak nemaj  vliv na ochrann  vlastnosti n ter .

M  e se V m hodit [zakr vac  materi l](#), jako [pap rov  lep c  p ska](#)  i [zakr vac  f lie](#), p r padn  [brusn  pap r](#). Nezapome te na [ t tce](#) a [v le ky](#).

EAN:	8595073026429
Obj. ��slo:	180331
�ed�n� barvy:	Rozpou�t�dlem
Barva n�ter�:	Zelen�
Prost�ed�:	Venkovn�
V�robce:	Skupina BARVY A LAKY
Zna�ka:	Fest-b
Hmotnost	0,9 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/fest-b-s2141-antikorozni-nater-na-zelezo-0570-tmave-zeleny-800-g