



Detail produktu

Pragoprimer Univerzál S2035 základní barva na kov, 0110 šedá, 600 ml

Základní syntetická rychleschnoucí barva na železo a ocel.

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Barva je určena k základním nátěrům kovových předmětů pod syntetické, olejové a nitrocelulóзовé nátěrové hmoty. Vyznačuje se rychlým zasycháním. Má výborné antikorozi vlastnosti a široké možnosti použití v interiéru i exteriéru.

Klíčové vlastnosti:

- aktivní antikorozi pigment
- rychlé zasychání
- vhodný i pod nitrikombinační a polyuretanové nátěry

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nátěr na pozinkovaný plech je možný nejdříve po 12 měsících působení povětrnostních vlivů.

Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. BALTECH P6402 technický benzín, BALTECH P6401 aceton nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče) nebo pomocí odrezovačů. V případě použití chemických odrezovačů je nutný následný oplach čistou vodou. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů.

ŘEDĚNÍ: ředidlo BALTECH [S6005](#) (štětec, váleček), BALTECH [C6000](#) (stříkání)

Teoretická vydatnost: 12 - 14 m²/l na jednu vrstvu

PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím se obsah důkladně promíchá a podle potřeby naředí.

1. 1x nátěr barvou PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035. Nátěr zaschlý na vzduchu je možno již za 1 hodinu přestříkat syntetickým nebo nitrocelulóзовým emailem, optimální tloušťka jedné vrstvy 30 - 35 µm

2. 2 až 3x nátěr vrchním emailem INDUSTROL UNIVERZÁL S2013, RADBAL STANDARD S2119, INDUSTROL PLUS S2071, INDUSTROL UNIMAT S2075 nebo INDUSTROL PROFI U2129. Optimální tloušťka jedné vrstvy 30 - 35 µm

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#) a [válečky](#).

EAN: 8595073021738

Obj. číslo: 180424

Ředění barvy: Rozpouštědlem

Atest na dětské hračky: ne

Barva nátěru: Šedá

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Pragoprimer

Hmotnost: 1,0 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/pragoprimer-univerzal-s2035-zakladni-barva-na-kov-0110-seda-600-ml>