



Detail produktu

Bilak Zn Primer základní barva na ocelové konstrukce pod vodu, šedá, 1,2 kg

Barva je vhodná k nátěrům ocelových předmětů a konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí (stožáry, ocelové mostní konstrukce...) pro povrchovou úpravu podponorových částí lodí a ocelových konstrukcí trvale ponořených do vody. BILAK Zn Primer je moderní špičková vysokosušinná silikon-akrylátová barva zinková určená k základní antikorozi úpravě povrchů, na které jsou z hlediska protikorozi ochrany kladeny vysoké nároky.

Barva se hodí k základní protikorozi ochraně ocelových a litinových předmětů a konstrukcí vystavených agresivním vlivům povětrnosti, chemické zátěži, trvalé vlhkosti i dlouhodobé expozici pod vodou. Barvu BILAK Zn Primer lze použít na povrchovou úpravu podponorových částí lodí a ocelových zařízení trvale ponořených do vody. S výhodou je nátěr použitelný pro úpravu stožárů vysokého napětí, ocelových mostních konstrukcí, silničních svodidel i pro ochranu ocelových rámců praček a ledniček. Ve více vrstvách (alespoň 2,... dle stupně agresivity prostředí) se barva v exteriéru používá i pro finální ochranu. Speciální aplikace raději konzultujte s výrobcem.

Schnutí:

30 minut dle podmínek prostředí

Vydatnost:

3 až 5 m²/kg v jedné vrstvě v závislosti na členitosti a poréznosti povrchu

Aplikace:

štětcem, válečkem, stříkáním

Ředění a čištění:

S6005, xylén

EAN: 8590518811127

Obj. číslo: 183912

Ředění barvy: Rozpouštědlem

Barva nátěru: Šedá

Prostředí: Venkovní

Stupeň lesku: Lesk

Výrobce: Biopol Paints

Značka: Bilak

Hmotnost: 1,5 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/bilak-zn-primer-zakladni-barva-na-ocelove-konstrukce-pod-vodu-seda-1-2-kg>