



## Detail produktu

# INDUSTROL Unimat vrchní barva na dřevo a kov S2075, 1000 bílá, 4 l

INDUSTROL S2075 je univerzální syntetický email určený k vrchním matným nátěrům rozličných podkladů.

### CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Matný email má univerzální použití pro vrchní nátěry kovů i dřeva vystavené povětrnostním vlivům i pro nátěry v interiérech. Vyznačuje se rychlým zasycháním, výborným rozlivem. Má efektní matný vzhled a je všestranně použitelný. Výrobek je vhodný pro nátěry dveří, zárubní, plotů, parapetů, drobných konstrukcí a průmyslových předmětů, dřevěného nábytku a obložení, zahradního nábytku, omyvatelných a otěruvzdorných nátěrů stěn. Výsledný nátěr je sametově matný.

### Klíčové vlastnosti:

- dlouhodobá životnost
- vysoká kryvost
- sametový vzhled

### PŘÍPRAVA PODKLADU:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Betonový či zděný podklad musí být suchý, soudržný, očištěný, dobře vyzrálý (obvykle 4 – 6 týdnů) a stavebně izolovaný proti zemní (spodní) vlhkosti. Kovový podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Savé podklady musí být dále napuštěny vhodným napouštědlem a případně opatřeny vhodnou základní hmotou. Kovové podklady musí být opatřeny vhodnou základní antikorozi hmotou. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m<sup>2</sup>.

**ŘEDĚNÍ:** ředidlo BALTECH S6006 (štětec, váleček), ředidlo BALTECH S6001 (stříkání)

**Teoretická vydatnost:** 17 m<sup>2</sup>/l na jednu vrstvu

### PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím se obsah důkladně promíchá a podle potřeby naředí.

#### Nátěr kovových předmětů

1. 1x nátěr základní barvou PRAGOPRIMER STANDARD S2000, FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S2003, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035 nebo PRAGOPRIMER PROFI S2129
2. místní tmelení tmelem např. BKP RAPID, vybroušení tmelené plochy brusným papírem
3. 1x nátěr základní barvou PRAGOPRIMER STANDARD S2000, FORMEX NA POZINK S2003, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035 nebo PRAGOPRIMER PROFI S2129
4. broušení brusným papírem č. 280-320 za mokra
5. 2 až 3x nátěr vrchním emailem INDUSTRIROL UNIMAT S2075. Optimální tloušťka jedné vrstvy 35 µm

#### Nátěr dřevěných předmětů:

1. 1x nátěr lazurou LAZUROL CLASSIC S1023 nebo fungicidním napouštědlem LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033, zasychání 24 hodin
2. lehké přebroušení brusným papírem č.150 – 180
3. 1 až 2x nátěr základní barvou PRAGOPRIMER PLUS S2070 nebo LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S2060
4. Přebroušení brusným papírem č.280 – 320
5. 2 až 3x nátěr vrchním emailem INDUSTRIROL UNIMAT S2075. Jednotlivé nátěry emailem musí zasychat nejméně 24 hodin (20 °C). Optimální tloušťka jedné vrstvy 35 µm

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#). Nezapomeňte na [štětce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

|                         |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN:                    | 8595073021912                                                                                                                                                                         |
| Obj. číslo:             | 217507                                                                                                                                                                                |
| Ředění barvy:           | Rozpouštědlem                                                                                                                                                                         |
| Atest na dětské hračky: | ne                                                                                                                                                                                    |
| Barva nátěru:           | Bílá                                                                                                                                                                                  |
| Stupeň lesku:           | Mat                                                                                                                                                                                   |
| Prostředí:              | Vnitřní i venkovní                                                                                                                                                                    |
| Výrobce:                | Skupina BARVY A LAKY                                                                                                                                                                  |
| Značka:                 | Industrol                                                                                                                                                                             |
| Hmotnost                | 6,5 kg                                                                                                                                                                                |
| Url produktu:           | <a href="https://www.bal.cz/industrol-unimat-s2075-vrchni-barva-na-drevo-a-kov-1000-bila-4-l">https://www.bal.cz/industrol-unimat-s2075-vrchni-barva-na-drevo-a-kov-1000-bila-4-l</a> |