



Detail produktu

Lazurol S1119 lodní lak odolný lak na dřevo bezbarvý, mat 375 ml

Výrobek ošetřený matným lakem, vhodným pro interiérové i exteriérové použití, tak získává elegantní a sofistikovaný SATÉNOVÝ VZHLED, jehož povrch je velmi příjemný na dotek. Matný lak je dostupný ve stejných obalových variantách jako jeho lesklé provedení.

LAZUROL S1119 lak je určen na dekorativní nátěry dřevěných stavebních prvků, vystavených vlhkosti a vodě.

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Lak je určen na dekorativní lesklé nátěry dřevěných stavebních prvků, je vysoce odolný vůči vlhku a vodě. Vyznačuje se výbornou zpracovatelností, dlouhodobou ochranou před povětrnostními vlivy a matným provedení. Lak obzvláště zvýrazňuje kresbu dřeva. Je vhodný například na nátěry zahradního nábytku, sportovního nářadí, korku, obložení stěn v interiéru i exteriéru.

Klíčové vlastnosti:

- Odolnost vlhku a vodě
- Odolný UV záření
- Zvýrazňuje přirozenou kresbu dřeva
- Saténový vzhled
- Provedení mat

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem BALTECH C6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému.

Povrch dřeva je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnoměrnou savost podkladu a vyšší ochranu dřeva (v případě použití fungicidního napouštědla i ochranu proti napadení dřeva plísněmi, houbami a hmyzem). Následně je nutné povrch dřeva přebrousit jemným brusným papírem a pak teprve aplikovat syntetický lak.

ŘEDĚNÍ:

ředidlo BALTECH S6006 (štetce, váleček), ředidlo BALTECH S6001 (stříkání)

Teoretická vydatnost:

14 - 17 m²/l na jednu vrstvu

PRACOVNÍ POSTUP:

Nanáš se štětcem, válečkem nebo satříkáním po důkladném rozmíchání na předem připravený podklad.

Nátěr dřeva

1. 1x nátěr lazurou LAZUROL CLASSIC S 1023 nebo fungicidním napouštědlem LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033
2. 2x nátěr lakem LAZUROL LODNÍ LAK S1119. Druhý a další nátěr lakem je možno provádět za 24 hodin. Optimální tloušťka jedné vrstvy nátěru je 25-30 µm

EAN: 8591235097382

Obj. číslo: 243267

Ředění barvy: Rozpouštědlem

Atest na dětské hračky: ne

Barva nátěru: Bezbarvá

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazurol

Hmotnost: 0,5 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/lazurol-s1119-lodni-lak-odolny-lak-na-drevo-bezbarvy-mat-375-ml>