



Detail produktu

EPOLEX barva na vany S23210 + tužidlo S7300, 940 g

EPOLEX BARVA NA VANY S23210 je speciální dvousložková epoxidová barva určená **pro renovaci povrchu smaltovaných van.**

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Barva je určena na renovaci povrchu smaltovaných van, vaniček sprchových koutů. Není vhodná na akrylátové povrchy. Barva byla schválena pro nátěry povrchů potravinářských zařízení, které přicházejí do styku s potravinami.

Před použitím se barva rozmíchá a smísí s tužidlem v předepsaném poměru.

Klíčové vlastnosti:

- vysoce odolný nátěr
- vysoce lesklý nátěr
- dlouhodobá životnost

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Vanu důkladně umyjeme účinným prostředkem na odstranění mastnoty a vodního kamene, usazenin. Pro dobrou přilnavost povrch důkladně zdrsňme brusným papírem č. 280 - 320 za mokra. Opláchneme vodou a necháme uschnout. Poškozená místa (odprýsknutý smalt apod.) zatmelíme epoxidovým tmelem na kov. Po vytvrdnutí přebrousíme brusným papírem pod vodou č. 320 - 360. Povrch umyjeme roztokem saponátu. Odmontujeme šroubení (odpad a přepad), odkryté plochy důkladně přebrousíme a očistíme. Zamezíme odkapávání vody. Povrch by měl být matný, suchý a naprosto čistý. Oblepíme vanu zakrývací páskou.

ŘEDĚNÍ: ředidlo BALTECH S6300

TUŽENÍ: EPOLEX TUŽIDLO S7300. Hmotnostní poměr tužení: EPOLEX BARVA NA VANY S2321 O - 100 hmotn. dílů : EPOLEX TUŽIDLO S7300 - 33 hmotn. dílů.

Objemový poměr tužení: EPOLEX BARVA NA VANY S2321 O - 70 obj. dílů : EPOLEX TUŽIDLO S7300 - 30 obj. dílů. Natuženou směs je nutné zpracovat do 8 hodin.

Teoretická vydatnost: 11 - 15 m²/1 kg natužené směsi na jednu vrstvu 30 - 40 μm

PRACOVNÍ POSTUP:

Barvu před použitím důkladně rozmícháme, natužíme v předepsaném poměru tužidlem EPOLEX TUŽIDLO S7300 a znovu důkladně zamícháme. Ponecháme asi 15 minut odpěnit. Nanášíme štětcem, válečkem nebo stříkáním na předem připravený podklad. Teplota podkladu musí být min. 15 °C. Proudění vzduchu (průvan) může způsobit zaprášení a jiné defekty vzhledu. Natíráme do kříže v rovnoměrné tenčí vrstvě. Druhý nátěr zhotovíme s odstupem 24 hodin. Nevhodné pro venkovní použití.

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětky](#) a [válečky](#).

EAN:	8595073025040
Obj. číslo:	256480
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Stupeň lesku:	Lesk
Barva nátěru:	Bílá
Prostředí:	Vnitřní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Epolex
Hmotnost	1,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/epolex-barva-na-vany-s2321o-tuzidlo-s7300-940-g