



Detail produktu

DENAS TEKUTÁ LEPENKA hydroizolační, 0110 světle šedá, 15 kg

DENAS TEKUTÁ LEPENKA je hydroizolační nátěrová hmota určená k ochraně střešních a obkladových konstrukcí ze stříkaných polyuretanových pěn. A **k ochranným i renovačním nátěrům střech s povrchem na bázi asfaltových pásů**. Nanesená hmota po zaschnutí vytvoří elastickou fólii s dokonalou přilnavostí k podkladu, vysokou odolností proti působení vody, UV záření, střídání teplot i alkalické hydrolyzy. Nátěry si zachovávají vysoce elastické vlastnosti i při minusových teplotách, mají schopnost přenášet pnutí vzniklé lineárními změnami a překrýt drobné trhlinky v podkladu. Je proto velmi vhodná pro renovační nátěry starých šikmých střech.

Vlastnosti DENAS TEKUTÁ LEPENKY:

- hydroizolační
- k ochraně střešních a obkladových konstrukcí
- s dokonalou přilnavostí k podkladu
- vysokou odolností proti působení vody,
- odolá UV záření, střídání teplot i alkalické hydrolyzy
- vysoce elastické vlastnosti

Pracovní postup:

Podklad musí být pevný, suchý, zbavený nečistot i mastnoty. Nesoudržný povrch se musí přebrousit nebo mechanicky odstranit. Staré střešní krytiny je třeba zbavit mechů a lišejníků otryskáním vysokotlakým čističem s přídavkem odmašťovače a následným oplachem vodou. Podklady z asfaltových pásů a jiné savé podklady se napustí přípravkem DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE. U udržovacích nátěrů se hmota nanáší na podklad minimálně ve 2 vrstvách s časovým odstupem 24 hodin. U rekonstrukčních sanačních oprav konstrukcí z asfaltových pásů se doporučuje použít systém s mřížkovou tkaninou a zvýšit počet aplikovaných vrstev nátěrové hmoty. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +10 °C, vzdušná vlhkost do 70 %. Po dobu zasychání nesmí na nátěr působit déšť nebo stékající voda.

Vydatnost:

udržovací nátěry 2–3 m²/kg; nátěry polyuretanových pěn 1,0–1,5 m²/kg, u podkladů z asfaltových lepenek s výztuží 0,5–1,0 m²/kg.

Složení (obecné):

Směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv.

Balení:

Plastové obaly o obsahu 15 kg, 25 kg

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním použijte ochranu dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

Údaje o nebezpečnosti:

EUH208 – Obsahuje 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku/víku.

Hustota:

1,25–1,5 g/cm³; VOC: 0,02 kg/kg; TOC: 0,01 kg/kg; ONL: 45–55 % obj.; Kategorie VŘNH: A/i – jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí.; Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 140; Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l): 30.

EAN:	8592474082740
Obj. číslo:	301170
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Šedá
Výrobce:	Denas Color
Značka:	Denas
Hmotnost	15,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/denas-lepenka-hydroizolacni-naterova-hmota-0110-svetle-seda-15-kg