



Detail produktu

Polykar 1K plnič jednosložkový akrylátový, béžový, 800 ml

Kvalitní **jednosložkový akrylátový plnič** pro autoopravárenství a průmysl. Má velmi dobré plnicí vlastnosti a vynikající přílnavost. Jednoduchý na použití, dobře se brousí. Vytvrzuje na vzduchu, odolává atmosférickým vlivům a chemickým účinkům. Vytváří ideální podklad zajišťující vysoce kvalitní vzhled lakovaných předmětů. Plnič se nesmí aplikovat na místa, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou. Jako jednosložkový nevyžaduje tužidlo.

Aplikační postup:

Povrch po vytmelení přebrousit brusným papírem P220-240 a dokonale odmastit. Plnič se nanáší odděleně ve 2 - 3 vrstvách (40-60µm). Každá vrstva se ponechá asi 5 až 10 min odvětrat. **Plnicí systém** ředit ředidlem Polykar Ředidlo akrylátové max. 10%.

- Pracovní viskozita: 4/20 °C asi 25 s.
- Tryska stříkací pistole: Ø 1,4 - 1,6 mm.
- Tlak vzduchu: 0,3 - 0,4 MPa.

Broušení:

Plnič je při 23 °C brousitelný asi za 45-60 minut, při teplotě 60 °C za 15 minut. Broušení za sucha se provádí brusným papírem P400-800. Broušení za mokra se provádí brusným papírem P600-1000.

Vydatnost:

1 litr plniče pokryje asi 10 m² při tloušťce vrstvy 40 µm.

Vrchní nátěry:

Na plnič je možné použít všechny běžné nátěrové systémy.

Čištění pomůcek:

Pro okamžité očištění doporučujeme použít Polykar Ředidlo akrylátové nebo C6000.

EAN:	8594007012811
Obj. číslo:	303306
Barva nátěru:	Béžová
Výrobce:	BKP GROUP
Značka:	Polykar
Hmotnost	1,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/polykar-1k-plnic-jednoslozkovy-akrylatovy-bezovy-1-l