



Detail produktu

Polykar Bitumen nástřik podvozku aut, kartuše, černý, 1 l

Polykar Bitumen kartuše, nástřik na ochranu podvozků. Nepřelakovatelný prostředek na ochranu podvozků aut, návěsů a kovových výrobků, vyroben na bázi kaučuku a asfaltu. Tvoří odolnou elastickou vrstvu chránící proti abrazivnímu působení posypových materiálů, účinkům koroze, benzínu, olejů, vody a soli. Funguje i jako protihluková izolace. Má výbornou přilnavost k čistému kovovému podkladu i ke kovu opatřeném ochrannými nátěry na bázi kaučuku a asfaltu. Balení kartuš na pistoli. Přípravek se nesmí aplikovat na místa, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou. OBSAH VOC = 435 g/l. Tento přípravek splňuje požadavky Směrnice Evropské unie (2004/42/ES), která pro přípravky této kategorie (B/e) udává limitní hodnotu obsahu těkavých látek 840 g/l hotového produktu.

Klíčové vlastnosti Polykar Bitumen ochrana podvozku:

- nepřelakovatelný izolační nástřik na bázi kaučuku - černý
- antikorozní a mechanická ochrana povrchů vystavených extrémním povětrnostním podmínkám
- tvoří odolnou vrstvu, chránící proti vodě, soli a kyselinám
- doba schnutí 2-4 hodiny (při 20 °C)
- vydatnost 3,5 m² plochy při vrstvě 100 µm

Použití Polykar Bitumen nástřik podvozku:

Povrch před nanesením musí být čistý a suchý, zbavený mastnoty a rzi. Místa, která nemají být prostředkem ošetřena, je nutné zakrýt. Před použitím je nutné materiál v obalu řádně protřepat! Nanáší se stříkácí pistolí. Doporučujeme použít trysku 4 mm, tlak 3-5 bar.

Čištění pomůcek

Pro okamžité očištění pomůcek doporučujeme použít ředidlo S6006 nebo C6000.

Skladování

Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5 až +25 °C a vyvarovat se přímého působení tepla a slunečního záření. Skladovat v suchém a chladném prostředí. Lhůta zachování jakosti a užitných vlastností je vyznačená na obalu.

EAN:	8594007015065
Obj. číslo:	303335
Výrobce:	BKP GROUP
Značka:	Polykar
Hmotnost	1,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/polykar-bitumen-nastrik-podvozku-aut-kartuse-cerny-1-l