



Detail produktu

Paramo Reflexol asfaltohliníkový reflexní nátěr, 3,8 kg

Pro vrchní nátěry asfaltových i plechových střech a pro venkovní ocelové konstrukce již ošetřené asfaltovými nátěry (aspoň penetrace) - nádrže, plechové střechy, drátěné ploty. Dále se používá jako ochranný nátěr na dřevo. Reflexol se nanáší zastudena, po dokonalém rozmíchání - neředí se, nanáší se štětcem, válečkem, případně nástřikem. Nelze nanášet za deště, mrholení a na vlhký podklad, také nelze nanášet na střechy za velmi slunečného počasí. Na suspenzní podklady se nanáší Reflexol až po 10ti dnech, kdy dojde k vyžrání podkladu.

Nátěry Reflexolem jsou účinné proti povětrnostním vlivům (zabraňuje oxidaci povrchu asfaltové povlakové krytiny), zejména slunečnímu záření (odráží asi 84 % záření v porovnání s odrazem čistého hliníku), a tím prodlužují životnost asfaltových krytin a snižují stékání asfaltových hmot. Zajišťuje lepší pochůznost na povlakových asfaltových krytinách v letním období. Snižuje povrchovou teplotu živých vrstev ve srovnání s černým povrchem cca o 10 - 15 °C.

Spotřeba:

0,3 kg/m², je-li stanovena tloušťka reflexního nátěru větší - provádí se nátěr křížovým způsobem, vždy po zaschnutí předchozího nátěru. Pro nanášení Reflexolu nástřikem lze použít stříkací zařízení např. Vyza 1- trysky C a D, vstupní tlak 5 atm, stříkací pistole trysky 12-18.

EAN:	8595050313184
Obj. číslo:	303402
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Stříbrná
Výrobce:	PARAMO, a.s.
Značka:	Paramo
Hmotnost	4,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/paramo-reflexol-asfaltohlinikovy-reflexni-nater-3-8-kg