



Detail produktu

Hostagrund Zinex 2v1 S2820 barva na pozink, Ral 7012 čedičová šedá, 600 ml

Barva je určena pro zhotovení jednovrstvých antikorozních ochranných nátěrů oceli a lehkých kovů, včetně pozinkované oceli, v exteriéru i interiéru. Barvu je možno použít i jako základní antikorozní nátěr pod akrylátové, polyuretanové a epoxidové vrchní barvy. Nátěr má vynikající přilnavost na ocelové, měděné, hliníkové a pozinkované povrchy (včetně čerstvého pozinku), vynikající povětrnostní odolnost a velmi rychlé zasychání. Barva má mírně tixotropní charakter, nestéká ze svislých ploch.

- vynikající přilnavost na ocelové, měděné, hliníkové a pozinkované povrchy (včetně čerstvého pozinku)
- vynikající povětrnostní odolnost
- velmi rychlé zasychání
- nestéká ze svislých ploch
- nátěrová hmota 2 v 1 pro ekonomicky nenáročnou práci

Použití:

Podklad: železo, ocel, pozinkovaný ocelový plech, pozinkovaný aluminiový plech, hliníkový plech, měděný plech

Prostředí: interiéru, exteriéru

Příklady: okapy, parapety, plechové střechy, konstrukce, plechová vrata, ploty aj.

Teoretická vydatnost: 10 - 12 m²/l na jednu vrstvu

Příprava podkladu:

Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. technický benzín P 6402, aceton P 6401 nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče) nebo pomocí odrezovačů. V případě použití chemických odrezovačů je nutný následný oplach čistou vodou.

Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m². Opravy dříve natíraných povrchů neprovádět bez specifikace původního nátěru a konzultace s výrobcem S 2820.

Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

Složení a charakteristika výrobku:

Disperse anorganických a antikorozních pigmentů a plnidel v roztoku styrenakrylátové pryskyřice v organických rozpouštědlech.

Barva je určena k jednovrstvým antikorozním nátěrům oceli a lehkých kovů (včetně galvanicky pozinkované oceli). Barvu je možné použít i jako základní antikorozní nátěr pod akrylátové, polyuretanové či epoxidové typy vrchních emailů.

EAN:	8591235062205
Obj. číslo:	328024
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	ne
Stupeň lesku:	Polomat
Barva nátěru:	Šedá
Prostředí:	Venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Hostagrund
Hmotnost	1,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/hostagrund-zinex-2v1-s2820-barva-na-pozink-ral-7012-cedicova-seda-600-ml