



## Detail produktu

# Hostagrund U2161 blokátor rzi základní barva na kov, 2,5 l

Hostagrund Blokátor rzi U2161 je jednosložková polyuretanová **základová impregnační barva** vytvrzovaná vzdušnou vlhkostí.

### CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Barva je určena **k základním impregnačním nátěrům kovů**, kdy zajišťuje následnému nátěrovému systému přilnavost na problematické povrchy (ocelové povrchy se zbytkovou korozí, lehké a barevné kovy), např. podzemní kolektory, kovové nádrže, potrubí, stroje, provozní konstrukce, střešní a mostní konstrukce. Vysoce účinná je zejména při aplikaci ve vlhkých prostředích, kde jiné nátěry selhávají. Je vhodná i pro napouštění pórovitých a málo soudržných savých podkladů. Vytvrzený nátěr má výbornou chemickou odolnost. Je trvale odolný proti mořské vodě, benzínu.

### Klíčové vlastnosti

- Možnost aplikace ve vlhkém prostředí
- Vysoká přilnavost i na povrchy se zbytkovou korozí
- Blokuje další korozí
- Transparentní nátěr

### PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot a volné rzi, mechanicky očištěný. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno kontaktovat výrobce nebo provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m².

**ŘEDĚNÍ:** ředidlo BALTECH S6005 (pro mytí pomůcek). Aplikace štětcem a bezvzduchovým stříkáním je bez ředění.

**Teoretická vydatnost:** 15 – 21,5 m²/1 litr v jedné vrstvě

### PRACOVNÍ POSTUP:

- 1.) 1-2 x barva Hostagrund tak, aby celková výsledná tloušťka suchého nátěrového filmu byla maximálně 10 µm. Druhou vrstvu je možno provádět v rozmezí 2 – 3 h zasychání (20 °C / 50 – 98% relativní vzdušné vlhkosti). Při napouštění savých podkladů je možno aplikovat druhou vrstvu hned po vsáknutí. Před aplikací dalších nátěrových hmot je nutná technologická přestávka cca 2 až max. 24 h podle aplikačních podmínek (čím nižší vrstva nátěrového filmu a vyšší teplota a relativní vlhkost vzduchu, tím rychlejší vytvrzování a kratší potřebná technologická přestávka).
- 2.) 1-2 x barva základní S 2003 FORMEX ZÁKLAD NA POZINK v tloušťce nátěrového filmu 40 – 80 µm.
- 3.) 1-2 x email U 2029 INDUSTROL PROFI v tloušťce nátěrového filmu 40 – 80 µm.

### Upozornění:

**Nedílnou součástí výrobku jsou ochranné rukavice.** U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).

Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.

Doporučujeme spotřebovat celé balení na jedno použití, po otevření obalu může dojít k reakci tekuté barvy se vzdušnou vlhkostí a tím k znehodnocení celého obsahu.

|                         |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN:                    | 8591235042504                                                                                                                                                           |
| Obj. číslo:             | 328292                                                                                                                                                                  |
| Ředění barvy:           | Rozpouštědlem                                                                                                                                                           |
| Atest na dětské hračky: | ne                                                                                                                                                                      |
| Barva nátěru:           | Bezbarvá                                                                                                                                                                |
| Prostředí:              | Venkovní                                                                                                                                                                |
| Výrobce:                | Skupina BARVY A LAKY                                                                                                                                                    |
| Značka:                 | Hostagrund                                                                                                                                                              |
| Hmotnost                | 3,0 kg                                                                                                                                                                  |
| Url produktu:           | <a href="https://www.bal.cz/hostagrund-u2161-blokator-rzi-zakladni-barva-na-kov-2-5-l">https://www.bal.cz/hostagrund-u2161-blokator-rzi-zakladni-barva-na-kov-2-5-l</a> |