



Detail produktu

Eternal Antikor základní barva na kov antikorození, šedá, 700 g

ETERNAL antikor akrylátový je určen k ochraně kovových konstrukcí proti korozi jako základní nátěr. Je vhodný i pro smíšené konstrukce, kde je ocel ve spojení s novým nezkorodovaným pozinkovaným plechem.

Zpracování:

ETERNAL antikor akrylátový se po řádném promíchání nanáší ve 2 vrstvách na dobře očištěný kovový podklad, zbavený veškerých nepřilnavých starých nátěrů a korozních zplodin (např. rotačním ocelovým kartáčem) a odmaštěný, použijte ETERNAL odmašťovač. Barvu je nutno nanášet bezprostředně po očištění podkladu. Není určen pro stříkání elektrickými vibračními pistolemi. Doba mezi jednotlivými nátěry je 5 hod. při 20°C. Nátěry ocelových podkladů je třeba provádět v suchém prostředí. Minimální teplota podkladu i prostředí při aplikaci je 10°C. Za chladného počasí je vhodné provést nejprve jeden velmi tenký nátěr tak, aby rychle zaschl. Zaschlý základní nátěr je nutné přetřít (1-2 vrstvy) vrchní nátěrovou hmotou např. ETERNAL mat akrylátový.

Spotřeba:

0,12–0,16 kg/m² (1 vrstva)

EAN:	8590892112377
Obj. číslo:	340610
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Šedá
Prostředí:	Venkovní
Výrobce:	Austis
Značka:	Eternal
Hmotnost	0,8 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/eternal-antikor-zakladni-barva-na-kov-antikorozeni-seda-700-g