



Detail produktu

## Eternal Antikor základní barva na kov antikorozní, červenohnědá, 700 g

ETERNAL antikor akrylátový je určen k ochraně kovových konstrukcí proti korozi jako základní nátěr. Je vhodný i pro smíšené konstrukce, kde je ocel ve spojení s novým nezkorodovaným pozinkovaným plechem.

### Zpracování:

ETERNAL antikor akrylátový se po řádném promíchání nanáší ve 2 vrstvách na dobře očištěný kovový podklad, zbavený veškerých nepřilnavých starých nátěrů a korozních zplodin (např. rotačním ocelovým kartáčem) a odmaštěný, použijte ETERNAL odmašťovač. Barvu je nutno nanášet bezprostředně po očištění podkladu. Není určen pro stříkání elektrickými vibračními pistolemi. Doba mezi jednotlivými nátěry je 5 hod. při 20°C. Nátěry ocelových podkladů je třeba provádět v suchém prostředí. Minimální teplota podkladu i prostředí při aplikaci je 10°C. Za chladného počasí je vhodné provést nejprve jeden velmi tenký nátěr tak, aby rychle zaschl. Zaschlý základní nátěr je nutné přetřít (1-2 vrstvy) vrchní nátěrovou hmotou např. ETERNAL mat akrylátový.

### Spotřeba:

0,12-0,16 kg/m<sup>2</sup> (1 vrstva)

EAN: 8590892112384

Obj. číslo: 340614

Ředění barvy: Vodou

Barva nátěru: Červenohnědá

Prostředí: Venkovní

Výrobce: Austis

Značka: Eternal

Hmotnost: 0,8 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/eternal-antikor-zakladni-barva-na-kov-antikorozni-cervenohneda-700-g>