



## Detail produktu

# Eternal mat akrylátový univerzální barva na dřevo kov beton, 09 tmavě hnědá, 700 g

Eternal mat, hedvábně matná, vysoce odolná barva pro nátěry stavebních prvků a konstrukcí z pozinkovaného plechu i bez předchozí oxidace, kovu, nepochozího betonu a dřeva, hliníku, mědi.

Hedvábně matná akrylátová vodou ředitelná barva pro venkovní i vnitřní použití. Je určena k novým i udržovacím nátěrům pozinkovaného plechu (i bez předchozí oxidace), oceli opatřené antikoročním základním nátěrem, hliníku (přilnavost nutno předem ověřit).

Lze jej použít i k nátěrům nepochozího betonu, mědi, nepochozího dřeva, neglazované keramiky a dalších stavebních materiálů. Svou kvalitou je vhodný i pro zpracování při průmyslových aplikacích. Nátěry jsou vysoce elastické, mají dlouhodobou životnost, vysoce osvědčené při nátěrech střech.

### Použití:

Je určen k novým i udržovacím nátěrům pozinkovaného plechu (i bez předchozí oxidace), oceli opatřené antikoročním základním nátěrem, hliníku (přilnavost nutno předem ověřit). Lze jej použít i k nátěrům nepochozího betonu, mědi, nepochozího dřeva a betonu, neglazované keramiky a dalších stavebních materiálů. Svou kvalitou je vhodný i pro zpracování při průmyslových aplikacích. Nátěry jsou vysoce elastické, mají dlouhodobou životnost.

### Zpracování:

ETERNAL mat akrylátový se po řádném promíchání nanáší na suchý, dokonale očištěný a odmaštěný podklad zbavený nesoudržných částic štětcem, válečkem, vzduchovým nebo bezvzduchovým stříkáním. Teplota podkladu a okolí musí být v rozmezí 8 až 30 °C. ETERNAL mat akrylátový se nanáší ve 2-3 vrstvách v časovém rozmezí min. 4 hodin (20 °C) mezi nátěry. Pro vzduchové stříkání je možno předit na vhodnou konzistenci. Všechny savé podklady je třeba před nátěrem ETERNAL mat akrylátovým napenetrovat. Jakou penetraci použít se dozvíte v příkladech použití ETERNAL mat akrylátového viz. technický list výrobku nebo v popisu výrobků určených k penetraci. Výběr penetrace závisí na druhu natíraného podkladu.

### Spotřeba:

- pozink, hliník 0,28-0,30 kg/m<sup>2</sup>
- nepochozí beton 0,28-0,30 kg/m<sup>2</sup>
- dřevo, dřevovláknité desky 0,35-0,40 kg/m<sup>2</sup>
- vláknocementová krytina 0,25-0,30 kg/m<sup>2</sup>

EAN: 8590892112292

Obj. číslo: 355184

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: ne

Barva nátěru: Hnědá

Stupeň lesku: Mat

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Austis

Značka: Eternal

Hmotnost: 0,8 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/eternal-mat-akrylatovy-univerzalni-barva-na-drevo-kov-beton-09-tmave-hneda-700-g>