



Detail produktu

Eternal Stabil protiskluzová barva na betonové podlahy a dlažbu, tmavě šedá, 10 kg

ETERNAL stabil je určen k povrchové úpravě betonových ploch, betonových dlaždic, betonové zámkové dlažby. Je vhodný k povrchové úpravě betonových podlah ve sklepech, schodištích, skladištích, výstavních prostorech apod. ETERNAL stabil je v bílém a světle šedém odstínu certifikován pro styk s potravinami. Odolává spolehlivě běžnému zatížení, není však vhodný pro povrchovou úpravu podlah zatížených posouváním břemen. Hotová úprava má matný vzhled a protiskluzovou úpravu. Nátěrovou hmotou ETERNAL stabil je možné upravit i betonový povrch balkonů, teras, schodů, chodníků a podobně. Konečný nátěr má velmi dobrou odolnost oděru, dobrou adhezi na betonových podkladech, hydroizolační vlastnosti a velmi dobrou odolnost na povětrnosti. ETERNAL stabil není možné použít pro nátěry trvale umístěné pod vodou a dlouhodobě vystavené vysoké vlhkosti. Nedoporučuje se jako nátěr na vysoce hlazené povrchy bez předchozího zdrsnění.

Zpracování:

ETERNAL stabil se aplikuje ve 2 vrstvách s přestávkou mezi nátěry 4-24 hod. podle povětrnostních podmínek. Na více namáhané betonové povrchy je vhodné provést 3 nátěry. ETERNAL stabil se před použitím neředí. Natřenou plochu lze pozvolna zatěžovat po třech dnech, plně zatížitelná je po sedmi dnech od provedení posledního nátěru. Nátěrovou hmotu lze aplikovat při teplotách 10-30°C, venkovní aplikace se nesmí provádět za intenzivního přímého slunečního svitu. Betonový podklad musí být vyzrálý, suchý, soudržný, vyspravený, očištěný, nové a hlazené betonové podlahy je nutné otryskat nebo obrousit a napenetrovaný neředěným penetračním prostředkem FORTE penetral.

Spotřeba:

0,40-0,50 kg/m²

EAN:	8590892112575
Obj. číslo:	355406
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Šedá
Stupeň lesku:	Ostatní
Výrobce:	Austis
Značka:	Eternal
Hmotnost	11,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/eternal-stabil-protiskluzova-barva-na-betonove-podlahy-a-dlazbu-tmave-seda-10-kg