



Detail produktu

Eternal na bazény, světle modrá, 5 kg

ETERNAL na bazény je určen k nátěrům betonových bazénů a okolních betonových ploch, zahradních jezírek a sudů či k opravným nátěrům laminátových lodí. Vzhledem k velmi dobré přilnavosti k antikorozním nátěrovým hmotám je možné povrchově upravit i kovové bazény, jejichž povrch je opatřen kvalitním antikorozním nátěrem jako je např. SANAKRYL antikor EP.

Oblast použití:

ETERNAL na bazény je určen k povrchové úpravě betonových bazénů a okolních betonových ploch. ETERNAL na bazény je vhodný i k nátěru kovových bazénů a sudů, jejichž povrch je opatřen kvalitním antikorozním nátěrem jako je např. SANAKRYL antikor EP. Lze jej použít i k nátěrům laminátových bazénů a lodí. Není určen k nátěrům bazénů a nádob z polypropylenu ani polyethylenu.

Spotřeba:

0,3 – 0,5 kg/m² (2 vrstvy)

Zpracování:

ETERNAL na bazény se nanáší ve dvou vrstvách, na suchý, soudržný a vyzrálý betonový podklad, zbavený všech nečistot, mastnoty a zbytků nátěrových hmot, s přestávkou mezi jednotlivými nátěry 4 až 24 hod. ETERNAL na bazény lze podle druhu aplikace ředit max. 5–10 % vody. Nátěry lze provádět v rozmezí teplot 8 – 30 °C.

Venkovní nátěry se nesmějí provádět za intenzivního přímého slunečního svitu. Vodu lze do povrchově upraveného bazénu napouštět nejdříve po 7 dnech od provedení druhého nátěru. Nový a hlazený betonový podklad se musí před aplikací otryskat nebo obrousit. Dobře připravený betonový podklad se musí napustit penetračním prostředkem FORTE penetral. Minimální doba zasychání penetračního prostředku je 4 hod.

Kovové podklady musí být před aplikací nátěrové hmoty ETERNAL na bazény povrchově upraveny kvalitní antikorozní barvou, odolávající dlouhodobému působení vody, jako např. SANAKRYL antikor EP.

EAN:	8590892114302
Obj. číslo:	355445
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Modrá
Stupeň lesku:	Ostatní
Výrobce:	Austis
Značka:	Eternal
Hmotnost	5,3 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/eternal-na-bazeny-svetle-modra-5-kg