



Detail produktu

DENAS BETON EKONOMIK barva na beton, 0110 šedý, 5 kg

DENAS NA BETON EKONOMIK je vrchní krycí pochozí vodou ředitelná barva na beton v ekonomicky výhodné kvalitě určená k nátěrům betonových ploch, zejména podlah v interiéru mírnou zátěží, odolných stěn, sádkokartonu, soklů, plotů, konstrukčních betonových prvků, stropních a podlahových dílců, betonových sloupů, kde je vyžadována mírná až střední zátěž. Nátěr má dobrou mechanickou odolnost, omyvatelnost, paropropustnost, dobře se udržuje. Barva má vynikající aplikační vlastnosti, rychle zasychá. Natřené povrchy jsou pochozí již po 12 hodinách, po 24 hodinách je možno povrch postupně zatěžovat. Plného vytvrzení nátěr dosahuje po 10 dnech. Není vhodná na nevyzrálý beton.

Splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu - nátěry. Prohlášení o vlastnostech č. 003.

Vlastnosti DENAS barvy na beton:

- vynikající mechanická odolnost a odolnost posuvu břemen
- odolává působení povětrnosti a UV záření
- hydroizolační vlastnosti
- stálobarevný
- otěruvzdorný
- paropropustný
- výborně se udržuje
- Vykazuje vysokou kryvost
- rychle zasychá
- výborné aplikační vlastnosti

Složení (obecné):

Směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv

Pracovní postup:

Podklad musí být suchý, zbavený nečistot a nesoudržných vrstev podkladu, cementového mléka i následných starších nátěrů, mastnoty. Před nátěrem barvou se podklad napustí penetračním prostředkem DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE nebo barvou naředěnou vodou v poměru 1 : 5. Barva se nanáší štětkem, válečkem nebo stříkáním v dodávané konzistenci ve 2-3 vrstvách s odstupem min. 4 hod. mezi jednotlivými nátěry. Teplota při aplikaci a schnutí barvy nesmí poklesnout pod +10 °C, vzdušná vlhkost do 70 %. Teplotní podmínky musí být zachovány po celou dobu schnutí nátěru. Rychlost zasychání je závislá na teplotě, vlhkosti, proudění vzduchu a nanesené tloušťce.

Vydatnost:

5 - 8 m²/kg na jeden nátěr.

Balení:

Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 2,5, 5, 10 a 20 kg.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo výrazce: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Údaje o nebezpečnosti:

H317-Může vyvolat alergickou kožní reakci; H412-Skodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Nebezpečné látky:

2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on; 2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diol

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním použijte ochranu dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhleďte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku/víku.

CHRAŇTE PŘED MRAZEM!

Hustota:

1,1-1,25 g/cm³; VOC: 0,05 kg/kg; TOC: 0,03 kg/kg; ONL: 30-40 % obj.; Kategorie VĚRNH: A/i - jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí.; Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 140; Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l): 61.

EAN:	8592474109768
Obj. číslo:	359071
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Šedá
Výrobce:	Denas Color
Značka:	Denas
Hmotnost:	5,2 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/denas-na-beton-ekonomik-0110-sedy-5-kg