



Detail produktu

DENAS NA BETON vrchní barva na beton, 0905 šedý protiskluz, 5 kg

DENAS NA BETON je vrchní krycí pochozí vodou ředitelná barva určená k nátěrům betonových a vláknocementových ploch, soklů, plotů, schodišť, stěn a cementotřískových CETRIS a OSB desek. Nátěr výborně odolává působení povětrnosti a UV záření, má hydroizolační vlastnosti, je stálobarevný, otěruvzdorný, paropropustný, výborně se udržuje. Vykazuje vysokou kryvost, rychle zasychá, má výborné aplikační vlastnosti. Není vhodný na nevyzrálý beton.

Splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu - nátěry. Prohlášení o vlastnostech č. 003.

Vlastnosti DENAS barvy na beton:

- vynikající mechanická odolnost a odolnost posuvu břemen
- odolává působení povětrnosti a UV záření
- hydroizolační vlastnosti
- stálobarevný
- otěruvzdorný
- paropropustný
- výborně se udržuje
- Vykazuje vysokou kryvost
- rychle zasychá
- výborné aplikační vlastnosti

Složení (obecné):

Směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv

Pracovní postup:

Podklad musí být suchý, zbavený nečistot a nesoudržných vrstev podkladu i následných starších nátěrů, mastnoty. Před nátěrem barvou se podklad napustí penetračním přípravkem DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE. Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v dodávané konzistenci ve 2-3 vrstvách s odstupem min. 4 hod. mezi jednotlivými nátěry. Teplota při aplikaci a schnutí barvy nesmí poklesnout pod +10 °C, vzdušná vlhkost do 70 %.

Vydatnost:

5 - 8 m²/kg na jeden nátěr.

Balení:

Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 0,7 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Údaje o nebezpečnosti:

H317-Může vyvolat alergickou kožní reakci; H412-Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Nebezpečné látky:

2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on; 2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diol

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním používejte ochranu dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku/víku.

CHRAŇTE PŘED MRAZEM!

Hustota:

1,1-1,25 g/cm³; VOC: 0,05 kg/kg; TOC: 0,03 kg/kg; ONL: 30-40 % obj.; Kategorie VŘNH: A/i - jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí.; Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 140; Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l): 61.

EAN:	8592474100888
Obj. číslo:	359093
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Šedá
Stupeň lesku:	Ostatní
Výrobce:	Denas Color
Značka:	Denas
Hmotnost	5,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/denas-na-beton-vrchni-barva-na-beton-0110-sedy-protiskluz-5-kg