



Detail produktu

DENAS DO GARÁŽE barva pro zatěžované povrchy a podlahy z betonu, Ral 7040 šedá, 5 kg + 1 kg tužidlo

DENAS DO GARÁŽE je dvousložková vodou ředitelná epoxidová barva na betonové podlahy. Barva je určena **pro nátěry betonových podlah, stěn, konstrukcí v silně namáhaném prostředí jako jsou garáže, sklady, sklepy, schodiště, dílny, potravinářské a chemické provozy**, kde je vyžadována vysoká mechanická a chemická odolnost, protiskluzný povrch, snadná údržba. Je vhodný pro pojezd horkými pneumatikami. Barva není vhodná pro finální nátěry v exteriéru.

Splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu - nátěry. Prohlášení o vlastnostech č. 004.

Vlastnosti barvy na beton DENAS do garáže:

- vysoká mechanická a chemická odolnost
- protiskluzný povrch
- pro pojezd horkými pneumatikami
- snadná údržba
- dvousložková
- vodou ředitelná
- epoxidová barva
- včetně tužidla

Složení (obecné):

Směs epoxidové pryskyřice, pigmentů, plniv a speciálních aditiv.

Pracovní postup:

Podklad musí být pevný, suchý, zbavený nečistot i mastnoty. Nesoudržný povrch betonu se musí přebrousit nebo mechanicky odstranit, napustí se penetračním prostředkem (například [Remal Hloubková penetrace](#)). Před aplikací se barva DENAS DO GARÁŽE a DENAS DO GARÁŽE TUŽIDLO smíchá v poměru 5:1 tak, že za stálého míchání míchacím zařízením (např. vrtačka s míchadlem) se do barvy přidává tužidlo. Ruční míchání je nepřijatelné! Po promíchání obou složek se směs nechá 5 minut odstát a konzistenci pro aplikaci upravíme dle potřeby přidáním 10–20 % vody z natužené směsi. Zpracovatelnost natužené směsi po namíchání je max. 2 hodiny. Barva se nanáší na podklad štětcem, válečkem, stříkáním ve dvou nebo více vrstvách podle požadavků na konečné vlastnosti nátěru. Odstup mezi jednotlivými nátěry je min. 24 hodin. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +15 °C, vzdušná vlhkost do 70 %. Podlahy natřené barvou DENAS DO GARÁŽE lze plně zatížit (provozem vozidla, stáním nábytku apod.) po 5 dnech od aplikace.

Vydatnost natužené směsi:

3–5 m²/kg

Balení:

Plastové obaly o obsahu 5 kg, 10 kg.

Bezpečnost a hygiena barvy na beton:

Údaje o nebezpečnosti:

H318 – Způsobuje vážné poškození očí. EUH205 – Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Nebezpečné látky:

polymer na bázi aminoepoxidové pryskyřice

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů, nebo na místo určené obcí.

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím vody, vyhledejte lékařské ošetření. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařské ošetření. Upozornění: Po smíchání s tužidlem dbejte pokynů, uvedených na etiketě DENAS GARÁŽ TUŽIDLO.

Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku.

Hustota:

1,5–1,7 g/cm³; ONL: 45–55 obj.; Kategorie VŘNH: A/J – vícesložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí pro specifické účely; Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC: 140 (g/l); Max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití (g/l): neobsahuje.

EAN:	8592474032905
Obj. číslo:	359180
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Šedá
Stupeň lesku:	Ostatní
Výrobce:	Denas Color
Značka:	Denas
Hmotnost	6,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/denas-garaz-dvouslozkova-barva-na-betonove-podlahy-ral-7040-seda-5-kg-1-kg-tuzidlo