



## Detail produktu

### REMAL V2065 latex venkovní, bílý, 800 g

LATEX VENKOVNÍ je určen pro vnitřní a venkovní nátěry stavebních materiálů jako jsou zdivo, dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky a papír. Je omývatelný, s vysokou bělostí a dobře kryje. Není vhodný pro objekty s trvale vlhkým prostředím. Používá se pro venkovní nátěry stavebních materiálů, jako jsou zdivo, dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky a papír. Teplota prostředí a podkladu při nátěrech +10 °C až +25 °C. Barva není vhodná pro objekty s trvale vlhkým prostředím. Barva vykazuje odolnost proti oděru za mokra - měřeno dle ČSN EN ISO 11998 - třída 3. (klasifikace dle EN 13300).

#### **Příprava podkladu:**

Příliš savé, sprášující se nesoudržné podklady je nutné předem napenetrovat (zpevnit) vhodnou penetrací např. REMAL, BARLET nebo SOICRAT.

#### **Doporučený nátěrový postup:**

Barva se nanáší ve 2 vrstvách štětkou válečkem nebo stříkáním při teplotě min. 10 až 25 °C. Časový interval mezi jednotlivými nátěry je min. 4 hodiny.

#### **Vydatnost:**

8 m<sup>2</sup>/1 kg v jedné vrstvě

EAN:	8591235019797
Obj. číslo:	369509
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Bílá
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ano
Otěruvzdorná za sucha:	Ano
Možnost tónování:	Ano
Velikost malířské barvy:	0,8 kg
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Teluria
Hmotnost	0,9 kg
Url produktu:	<a href="https://www.bal.cz/teluria-v2065-latex-venkovni-bily-800-g">https://www.bal.cz/teluria-v2065-latex-venkovni-bily-800-g</a>