



Detail produktu

Amarit stínící barva na skleníky a světlíky, 5 kg

AMARIT modrý se používá pro stínící nátěry skleníků a pařeníšť proti spalujícím účinkům slunečního záření. Ochranný nátěr zamezuje průniku a účinkům prudkého slunečního záření.

Použití:

Používá se pro stínící nátěry skleníků a pařeníšť proti spalujícím účinkům slunečního záření. Před použitím se barva důkladně rozmíchá.

Pracovní postup:

- 1.) Pro nátěry se barva připravuje naředěním vodou v poměru 1 díl barvy a 1 až max. 2 díly vody.
- 2.) Barva se opět řádně promíchá a je připravena ihned k použití.
- 3.) Takto připravenou barvu je nutno občas promíchávat (možná sedimentace) a zpracovat do 24 hodin.
- 4.) Nátěr se provádí štětcem nebo stříkáním v jedné nebo dvou vrstvách.
- 5.) Čerstvě natřený nátěr musí být min. příštích 24 hodin uchráněn před vydatnějším deštěm!
- 6.) Zaschlý nátěr odolává dešti, lze jej však mechanicky odstranit (např. kartáčem a teplou vodou).
- 7.) Životnost nátěru na skle se předpokládá pouze sezónní.
- 8.) Teplota okolního prostředí a podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5 C.

Vydatnost:

cca 25 - 40 m² / 1 kg naředěné barvy na 1 nátěr.

EAN:	8591235010022
Obj. číslo:	372005
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Modrá
Prostředí:	Venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Amarit
Hmotnost	5,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/barvy-a-laky-hostivar-amarit-stinici-barva-na-skleniky-a-svetliky-5-kg