



Detail produktu

Lazurool Aqua Ekohost lesk V1305 podlahový lak, 5 kg

LAZUROL AQUA EKOHOST je vysoce procentní polyuretanový vodouředitelný podlahový lak s vysokou odolností, tvrdostí a efektním vzhledem, zvýrazňuje kresbu dřeva. Používá se pro nátěry dřeva v interiérech (nábytek, parkety, korkové krytiny) a pro nátěry savých materiálů (dřevovláknité desky, překližky). Obsahuje UV filtr. Vyrábí se jako bezbarvý lak v polomatném a matném provedení. Splňuje podmínky protikluznosti.

Lak je určený ke zhotovení vysoce kvalitního a odolného povrchu u všech typů dřevěných podlah z tvrdého i měkkého dřeva v interiéru. Lze jej použít i pro nátěr překližky, nábytkových dílů, dřevěných obkladů, korku apod. nebo jako vrchní nátěr na disperzní barvy. Splňuje požadavky protiskluznosti za sucha i za mokra (ČSN 744507) pro podlahy všech bytových a pobytových místností a také pro části staveb užívaných veřejností – střední hodnoty součinitele smykového tření celého souboru musí být min 0,5.

Aplikační vrstva:

Vrchní transparentní lak

Způsob nanášení:

štetcem, lakovacími válečky, stříkáním

Chemické zařazení:

Vodou ředitelné, Polyuretanové barvy

Pracovní postup:

Před použitím lak důkladně promíchejte. Teplota prostředí při aplikaci musí být v rozmezí +15 °C až +25 °C. Nanáší se štetcem, válečkem nebo stříkáním. Povrch dřeva pro lakování musí být zbaven všech nečistot, prachu a starých nesoudržných nátěrů. Prskyřičná místa musí být vymyta ředidlem a povrch pečlivě přebroušen odstupňovaným broušením brusným papírem P80-100-120-150 (zrnitosti přizpůsobit stavu, druhu a kvalitě podkladu). Po odstranění nečistot vzniklých při broušení se nanese jedna vrstva laku naředěná max. 10% vody. Po 2 hodinách schnutí povrch lehce přebrousit brusným papírem P220-400. Po opětovném odstranění nečistot vzniklých při broušení se nanese dvě vrstvy neředěného laku v časovém rozestupu 2-8 hodin. Pokud je časový rozestup mezi jednotlivými nátěry více než 8 hod., doporučujeme lehké přebroušení brusným papírem P220-400.

Tónování:

Barevné odstíny se připravují v systému TELURMIX.

Vydatnost:

8 - 12 m²/kg v jedné vrstvě

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štetce](#) a [válečky](#).

EAN:	8591235077759
Obj. číslo:	388208
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	Ano
Barva nátěru:	Bezbarvá
Prostředí:	Vnitřní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Lazurool
Hmotnost:	5,2 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/lazurool-aqua-ekohost-lesk-v1305-podlahovy-lak-5-kg