



Detail produktu

Lazurool Aqua Dekor V1315 tenkovrstvá lazura na dřevo, dub, 2,5 kg

Lazurool Aqua Dekor V1315 se používá pro zhotovení kvalitních lazurovacích nátěrů dřeva, jako jsou pergoly, ploty, trámy, dřevěné opláštění budov, srubů a to jak ve vnitřním tak venkovním prostředí. Při předpokládané omezené životnosti (mechanická a chemická zátěž), spojenou s renovačními nátěry lze doporučit i pro nátěry dřevěných teras. Je také vhodná k nátěrům suchých dekorací. Není doporučen k nátěrům dřevěných podlah a schodů v interiérech.

Příprava podkladu:

Podklad se přebrousí brusným papírem č. 60 – 100. Penetrace podkladu se provede přípravkem LAZUROL AQUA NAPOUŠTĚDLO s obsahem fungicidních látek (doporučeno zejména ve venkovním prostředí).

Doporučený nátěrový postup:

Před použitím obsah důkladně rozmíchejte. Barva se před použitím neředí. Nanáší se štětcem nebo stříkáním. Po nanesení první vrstvy LAZUROL AQUA DEKOR a min. 6 hod. schnutí se provede lehké přebroušení brusným papírem 220 – 240. Nanesou se další 1 až 2 vrstvy LAZUROL AQUA DEKOR s časovým odstupem min. 6 hodin při 20 °C. Nevsáklá barva se setře suchým štětcem. Renovační nátěr LAZUROL AQUA BALZÁM provádět 1 až 3x za rok. Doporučená teplota při aplikaci: 18 až 25 °C, nesmí klesnout pod 10 °C.

Výdatnost:

12 - 15 m²/kg pro jednu vrstvu

EAN:	8591235070651
Obj. číslo:	392901
Atest na dětské hračky:	Ano
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Lazurool
Hmotnost	2,6 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/lazurool-aqua-dekor-v1315-tenkovrstva-lazura-na-drevo-dub-2-5-kg