



## Detail produktu

# Het Hetmal Color malířská barva, 0633 ADAM žlutá, 4 kg

**Tónovaná disperzní matná barva** doporučeno pro obývací a komerční prostory, dětské pokoje, jídelny, chodby, kanceláře, prodejní prostory. HETMAL COLOR je interiérová tónovaná matná akrylátová barva určená pro nátěry stěn a stropů. Používá se na vnitřní nátěry vápenných a cementových omítek, zdiva, příp. sádrokartonu, betonových panelů apod. Rovněž k aplikaci na podklady s kombinací klasických omítek a sádrokartonu.

### Použití:

k vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných a vápenocementových omítek, zdiva, příp. sádrokartonu, betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu určených, apod. Barva je vhodná k přetírání starých nosných vrstev interiérových barev. Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami. Nátěr vytváří matný, paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech a odolný vůči otěru suchou látkou. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C. Barva je vhodná pro výmalbu obývacích a komerčních prostor, chodeb, kanceláří, škol, průmyslových prostor apod.

### Přednosti:

světlé uklidňující odstíny, okamžitá aplikace tónované barvy, vysoká krycí schopnost, výborná roztíratelnost, odolnost vůči otěru za sucha, paropropustnost, matný vzhled, [12 jemných barevných odstínů](#).

### Vydatnost:

6 - 10 m<sup>2</sup>/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky vrstvy.

### Doba zasychání:

min. 4 h při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu.

### Možnosti aplikace:

štetkou, malířskými válečky (perlon, polyakryl, polyamid), malé plochy štětcem, velkoplošná aplikace stříkáním AIRLESS. Při aplikaci stříkáním je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

### Příklad aplikačního postupu:

1. před aplikací je vždy potřeba barvu řádně promíchat. Při míchání se postupujte tak, aby nedocházelo k pronikání vzduchu do hmoty a napěnění barvy.
2. napouštěcí nátěr se provede barvou zředěnou do 0,5 l vody na 1 kg barvy. Na hladké podklady se pro napouštěcí nátěr používá penetrační přípravek [UP-GRUND](#), [velmi savé podklady se napouštějí přípravky A-GRUND nebo AT-GRUND](#). Pokud je podkladem soudržný, nesprašující, málo nasákavý původní nátěr, napouštěcí nátěr není nutný. Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností je nutné předem oškrábat. Skvrny po zateklé vodě, rzi, sazích, anilinových barvách nebo nikotinu se nejprve přetřou izolačním nátěrem I-GRUND nebo v případě větší intenzity barvou [HETLINE IZOL](#).
3. po zaschnutí napouštěcího nátěru se nanesou 1 až 2, u nových či odstínově výrazně odlišných podkladů podle potřeby i více, krycí nátěry barvou zředěnou max. 0,3 litru vody na 1 kg barvy. POZOR: při nadměrném naředění barvy se snižuje kryvost a může dojít ke zhoršení parametrů barvy.
4. všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou. Znečištěná místa ihned omýt vodou, zaschlá barva se obtížně odstraňuje. V průběhu nanášení a schnutí zajistit důkladné větrání.

EAN:	8595614505697
Obj. číslo:	400227
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Žlutá
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ne
Otěruvzdorná za sucha:	Ano
Možnost tónování:	Ne
Velikost malířské barvy:	4 kg
Výrobce:	Het
Značka:	Het
Hmotnost	4,2 kg
Url produktu:	<a href="https://www.bal.cz/het-hetmal-color-malirska-barva-0633-adam-zluta-4-kg">https://www.bal.cz/het-hetmal-color-malirska-barva-0633-adam-zluta-4-kg</a>