



Detail produktu

Het Hetline barva na sádrokarton, 15 + 3 kg

Interiérová disperzní vysoce bílá barva pro nátěry velmi hladkých povrchů stěn a stropů - doporučujeme Het Hetline pro reprezentativní obývací a komerční prostory, dětské pokoje, kuchyně, koupelny, nemocnice. Vysoká bělost 95 % (MgO), pro nátěry extrémně hladkých povrchů, univerzální použití pro nátěry minerálních omítek a sádrokartonu, výborná paropropustnost, zvýšená ořezuvzdornost, matný vzhled, výrazná krycí schopnost, vhodná k nátěrům omítek sanačních systémů.

Použití Het Hetline:

především k vnitřním nátěrům velmi hladkých stěn a stropů tvořených sádrokartonovými, sádrovláknitými a dřevovláknitými deskami, sádrovými nebo sádrovápennými omítkami apod. Vhodný i na výmalbu klasických vápenných, vápenocementových omítek, omítek s akrylátovým pojivem, betonových panelů, tapet (včetně sklovláknitých) atd. Ideální k aplikaci na podklady s kombinací např. minerálních omítek a sádrokartonu. Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami. Nátěr vytváří matný paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech, velmi odolný vůči otěru suchou látkou a středně odolný vůči oděru za mokra (třída 3). Nátěr splňuje požadavek směrnice WTA CZ č. 2-2-91 odstavce 8.2 limitujícího použití krycích vrstev na sanačních omítkách z hlediska propustnosti pro vodní páry. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C.

Barva je vhodná např. pro výmalbu reprezentativních obytných a komerčních prostor, dětských pokojů, kuchyní, koupelen, nemocnic ...

Odstíny Het Hetline:

bílý, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo tónovacím přípravkem KOLORKA či KOLORKA FORTE (max. do poměru 1 : 5 dílů barvy).

Nanášení Het Hetline:

doporučená aplikace - malířskými válečky (perlon, polyakryl, polyamid), malé plochy - štětcem; velkoplošná aplikace - stříkáním AIRLESS, HVLP. Při aplikaci stříkáním je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

Vydatnost Het Hetline:

6 - 10 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.

Podklad Het Hetline:

suchý, soudržný, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, nemastný, zbavený bednicích olejů, chemicky

EAN:	8594002533120
Obj. číslo:	400318
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Bílá
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ne
Ořezuvzdorná za sucha:	Ano
Možnost tónování:	Ano
Velikost malířské barvy:	15+3 kg
Výrobce:	Het
Značka:	Het
Hmotnost	19,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/het-hetline-barva-na-sadrokarton-15-3-kg