



Detail produktu

Het Klasik Premium malířská barva, 15+3 kg

Vysoce bílá interiérová malířská barva určená k nátěrům stěn a stropů, vápenných, vápenocementových, sádrovápenných a sádrových omítek, sádrokartonových, sádrovláknitých a dřevovláknitých desek, omítek s akrylátovým pojivem, sanačních omítek (splňuje požadavek směrnice WTA CZ č. 2-9-04/D, tab. 4 limitující použití krycích vrstev na sanačních omítkách z hlediska propustnosti pro vodní páry), betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu určených, tapet ze skelných vláken apod. Rovněž k aplikaci na podklady s kombinací např. minerálních omítek a sádrokartonu. Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami. Nátěr vytváří matný, vysoce paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech a odolný vůči otěru suchou látkou. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C. Barva je vhodná pro výmalbu obývacích a komerčních prostor, dětských pokojů, jídelen, chodeb, kanceláří, prodejních prostor apod.

Nejvyšší bělost min. 97% MgO, zvýšená vydatnost, perfektní krycí schopnost, vysoká odolnost vůči otěru za sucha, výborná zpracovatelnost, velmi nízký odstřik barvy, jemný, matný povrch, výborná paropropustnost, vhodná k nátěrům omítek sanačních systémů. Doporučujeme pro velmi reprezentativní obytné a komerční prostory; obývací pokoje, jídelny, ložnice, kanceláře apod.

Použití:

K nátěrům minerálních omítek včetně sádrových a sanačních, zdiva, sádrokartonu, sádrovláknitých a dřevovláknitých desek, betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu určených, tapet ze skelných vláken.

Odstíny:

Bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo tónovacími přípravky KOLORKA (max. do poměru 1 : 5 dílů barvy), případně mícháním s výrobkem KLASIK COLOR.

Vydatnost:

7 – 11 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy.

Nanášení:

Válečkem, štětkou, stříkáním Airless.

Aplikační postup:

1. U málo nasákavých a extrémně hladkých podkladů (sádrokarton, sádrové stěrky apod.) se napouštěcí nátěr provede penetračním přípravkem UP-GRUND, u velmi savých podkladů přípravy A-GRUND nebo AT-GRUND. V případě použití nátěrové hmoty jako napouštěcího nátěru se barva ředí vodou max. 0,3 l na 1 kg nátěrové hmoty. Pokud je podkladem nesprašující, málo nasákavý původní nátěrový film, napouštěcí nátěr není nutné provádět. Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností se doporučují oškrábat.
2. Po zaschnutí napouštěcího nátěru se nanáší 1–2 krycí nátěry barvou zředěnou max. 0,1 litru vody (váleček) resp 0,3 litru vody (štětka) na 1 kg barvy. U nových či odstínově výrazně odlišných podkladů se podle potřeby nanáší i více krycích nátěrů.

EAN:	8595614514668
Obj. číslo:	400373
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Bílá
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ne
Otěruvzdorná za sucha:	Ne
Možnost tónování:	Ano
Velikost malířské barvy:	15+3 kg
Výrobce:	Het
Značka:	Het
Hmotnost	15,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/het-klasik-premium-malirska-barva-15-3-kg