



Detail produktu

Het Brillant R plněná pilinami struktura dle válečku, dekorační disperzní interiérová barva, 5 kg

Het Brillant R je bílá interiérová malířská barva plněná pilinami určená ke strukturním nátěrům stěn, vápenných, vápenocementových, sádrovápenných a sádrových omítek, sádrokartonových, sádrovláknitých a dřevovláknitých desek, betonových panelů a monolitů apod. Rovněž k aplikaci na podklady s kombinací např. minerálních omítek a sádrokartonu. Barvu lze použít také na vhodně upravené nesavé podklady (např. umakart, sololit). Nátěr vytváří strukturní povrch rustikálního vzhledu, kterého je dosaženo použitými plnivem a typem malířského válečku. Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami. Nátěr vytváří matný, paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C.

Barva je vhodná pro výmalbu

Použití:

K nátěrům omítek, zdíva, sádrokartonu, sádrovláknitých, dřevotřískových a dřevovláknitých desek, betonových panelů a monolitů, hladkých tapet určených k přetírání apod. Lze nanášet také na upravené nesavé podklady (např. umakart či sololit). Struktura povrchu nátěru je dosažena použitým druhem plniva.

Odstín:

bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR (max. do poměru 1:8 dílům barvy) nebo tónovacími přípravky KOLORKA (max. do poměru 1:20). Při požadavku sytějšího odstínu nejprve aplikovat dekorační barvu natónovanou v max. povoleném poměru míchání, a poté přetřít hladkou interiérovou barvou v požadovaném finálním odstínu.

Vydatnost:

1,5 – 3,0 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy.

Nanášení:

polyakrylovým pleteným nebo tkaným válcem

Aplikační postup:

1. Případné odsazení transparentní hmoty na povrchu barvy není na závadu, před použitím řádně promíchejte.
2. U málo nasákavých a extrémně hladkých podkladů (sádrokarton, sádrové stěrky apod.) se napouštěcí nátěr provede penetračním přípravkem UP-GRUND, u velmi savých podkladů přípravek A-GRUND nebo AT-GRUND. Pokud je podkladem nesprašující, málo nasákavý původní nátěrový film, napouštěcí nátěr není nutné provádět. Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přidržitostí se doporučují oškrábat.
3. Po zaschnutí napouštěcího nátěru se nanese 1 krycí nátěr řádně promíchanou mírně naředěnou (max. 0,2 litru vody na 15 kg barvy) dekorační barvou BRILLANT-R. Barvu nanášejte na stěnu tahy do „V“ nebo do „stromečku“, ne v rovnoběžných pruzích, aby nedocházelo k vytváření ohraničujících pásů z obsažených dřevěných pilin.

EAN:	8594158025203
Obj. číslo:	400537
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Bílá
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ne
Otěruvzdorná za sucha:	Ano
Možnost tónování:	Ano
Velikost malířské barvy:	5 kg
Výrobce:	Het
Značka:	Het
Hmotnost	5,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/het-brillant-r-plnena-pilinami-struktura-dle-valecku-dekoracni-disperzni-interierova-barva-5-kg