



Detail produktu

REMAL Protiplísňový barva proti plísní, 15 kg

Jak vyřešit plíseň na zdi? Malířská barva REMAL PROTIPLÍŠŇOVÝ je vodouředitelná **protiplísňová barva na zeď s preventivním účinkem** proti růstu plísní např. Penicillium glaucum, Chaetomium globosum, Aspergillus niger, Alternaria tenuis, Aureobasidium pullulans, Scletophona pityophila. Maximální preventivní účinnost protiplísňové barvy je také dosažena **proti houbám, kvasinkám, řasám a baktériím**.

Protiplísňová barva na zeď REMAL výborně kryje, je prodyšná, otěruzdorná a má **vysokou bělost 90 %**. Malířská barva REMAL se používá k protiplísňovým nátěrům omítka, betonu, sádrokartonu, cetrisk desek v interiérech. Barva proti plísní vykazuje **odolnost proti oděru za mokra** - měřeno dle ČSN EN ISO 11998 - třída 5. (klasifikace dle EN 13300). Používejte protiplísňovou malířskou barvu bezpečně.

Upozornění barvy proti plísní:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Vlastnosti malířské barvy proti plísní na zdi:

- vyřešíte plíseň na zdi
- protiplísňová barva proti plísním, houbám, kvasinkám, řasám a baktériím
- tradiční česká bílá barva na zeď REMAL
- prevence proti růstu plísní
- vhodné do vlhkých prostor
- otěruzdorný nátěr
- vysoká krycí schopnost
- vysoko prodyšná barva na zeď
- snadná zpracovatelnost
- lehké omyvatelná barva na ledě
- odolnost oděru za mokra třída 5
- plíseň na zdech nemá šanci
- balení 15 kg barvy proti plísní

Technické vlastnosti protiplísňové barvy:

- výdatnost až 13 m²/1 kg v jedné vrstvě
- tónování **REMAL tekutá tónovací barva** nebo **REMAKOL**
- interiérová barva pro vnitřní omítky, sádrokartony, beton, cetrisk desek, dřevotřísky i sanační omítky
- vodouředitelná barva na zeď
- aplikace štětkou, válečkem, stříkáním
- **bělost 90 %**
- viskozita 5000 - 7000 mPaS (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
- obsah netékavých láttek 48 - 52 %
- pH 8,5 - 11
- biocidní barva proti plísní
- obsah účinných složek barvy proti plísní IPBC (ES 259-627-5) 3,3 g/kg výrobku

Pracovní postup pro malířskou barvu REMAL:

Před malováním odstraňte staré a nepřilnavých nátěrů. Místa napadená plísněmi ošetřete sanačním prostředkem **REMAL Sanal** na zdi [zdroje V1406](#) podle návodu. Savé podklady ošetřete **REMAL univerzální penetrací**, nesoudržné a sprašující podklady ošetřete **REMAL hloubkovou penetrací**. Povrch tak zbaňte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny. Pro preventivní protiplísňový účinek je možné použít **REMAL protiplísňovou hloubkovou penetrací**. Nerovnosti na zdi **vyrovnajte stěrkou REMAL Stěrka**. Na problematická místa (proteklé fleky apod.) je vhodné použít izolační nátěr **REMAL Flek-strap**.

Barvu proti plísní zdejte v poměru max. 0,4 l vody na 1 kg barvy. Poté barvu proti plísní důkladně promíchejte. Nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním ve 2 vrstvách, další vrstvu barvy proti plísní nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání barvy proti plísní je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šárže, různé šárže před použitím smíchejte dohromady.

Manipulace s barvou na zeď REMAL:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobré, vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje 3-jód-2-propinyl-N-butylkarbamát, reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Může se Vám hodit

zakrývací materiál, jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štěnce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špacrtle](#).

Omyvatelnost barvy v praxi řeší norma ODOLNOST ODĚRU ZA MOKRA ČSN EN ISO 11998

Tato mezinárodní norma ISO EN 11998 popisuje urychlenou metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra a stanovení omyvatelnosti barvy. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje pouze samotnou zkušební metodou, ale nespecifikuje znečišťující látky. Po usušení a kondicionování se natřený vzorek zváží a podrobí čisticím cyklům za mokra ve zkušebním odíracím (čisticím) zařízení. Z úbytku hmotnosti se vypočte střední hodnota úbytku tloušťky nátěru. Pro stanovení čistitelnosti jsou znečišťující látky nanášeny na stejně připravené vzorky. Specifikované znečišťující látky se ponechají předepsanou dobu v kontaktu s nátěrovým filmem. Natřené, znečištěné vzorky se pak podrobí čisticím cyklům. Vyhodnotí se, zda byla znečišťující látka odstraněna a povlak je odolný proti oděru za mokra.

Pro hodnocení se používá 5 tříd - **třída 1 je nejlepší - třída 5 je nejhorší**. Známkování jako ve škole.

Jak často malovat?

Zpravidla se doporučuje malovat cca jednou za 4 až 5 let. Pokud však máte v rodině malé děti nebo domácího mazlíčka, je z hygienických i estetických důvodů radno nově vymalovat cca každé 2 roky.

EAN: 8591235036275

Obj. číslo: 400661

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: Ne

Barva nátěru: Bílá

Izolace skvrn: Ne

Protiplísňová barva: Ano

Omyvatelná barva: Ano

Otěruzdorná za sucha: Ano

Možnost tónování: Ano

Velikost malířské barvy: 15 kg

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: REMAL

Hmotnost: 16,0 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/remal-protiplisnovy-malirska-barva-15-kg>