



Detail produktu

REMAL základ 2v1 malířská penetrační barva, 15 kg

Je interiérová vodouředitelná bílá malířská barva **kombinující parametry penetrace a podkladové barvy**. Výrazně snižuje spotřebu finálního nátěru, **sjednocuje savost podkladu a zvyšuje jeho pevnost**.

Je vhodná pod nátěry realizované malířskými barvami REMAL. Je doporučena zejména na sádkartonové desky, je možné ji použít i na jiné pevné minerální podklady. Má vynikající kryvnost a vysokou bělost. Může sloužit i pro snadnější zakrývání sytých odstínů.

Vlastnosti penetrační barvy:

- snadno zpracovatelná
- až 11 m²/kg v jedné vrstvě
- varianta 15 kg

Oblast použití penetrační barvy:

- podklad sádkartony, omítky a jiné podklady
- prostředí interiéru
- vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu
- tónování je možné běžnými tónovacími pastami např. REMAL TEKUTÁ TÓNOVACÍ BARVA nebo REMAKOL
- aplikace štětkou, válečkem, stříkáním

Příklad nátěrového postupu:

Podklad musí být soudržný, zbavený prachu a nečistot. Příliš savý a nesoudržný podklad doporučujeme ošetřit vhodnou akrylátovou penetrací – např. REMAL HLOUBKOVÁ PENETRACE. Povrch tak zbavíte prachu, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost. Doba schnutí penetrace cca 4 h. Nerovnosti vyrovnejte výrobkem REMAL STĚRKA.

Barvu v případě potřeby zřeďte v poměru max. 0,1 l vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte. Nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním v 1 - 2 vrstvách, další vrstvu nanášejte až po vyschnutí předešlé vrstvy. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.

EAN:	8591235097573
Obj. číslo:	400748
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Bílá
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ne
Otěruvzdorná za sucha:	Ne
Možnost tónování:	Ano
Velikost malířské barvy:	15 kg
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	REMAL
Hmotnost	15,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/remal-zaklad-2v1-malirska-penetracni-barva-15-kg