



Detail produktu

REMAL Ekonomik univerzální malířská barva na zeď, 4 kg

REMAL Ekonomik je **malířská barva s opticky vylepšenou bělostí**, kryvostí a vysokou paropropustností. Malířská barva REMAL Ekonomik se používá **k malování omítek, betonu, sádkartonu, cetris desek, dřevotřísky i sanačních omítek** v interiérech. Malířská barva je vyrobena z přírodních vápenců, což umožňuje použití více vrstev. Interiérová barva na stěny a stropy REMAL Ekonomik je snadno zpracovatelná. Vykazuje odolnost proti oděru za mokra po 28 dnech - třída 5. (měření dle ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300).

[Malujte s chutí - malířská kuchařka ZDARMA](#)

Vlastnosti REMAL Ekonomik malířské barvy na zeď:

- **barva na zeď s dobrým poměrem ceny a kvality**
- **malířský nátěr se zvýšenou bělostí 94 %**
- tradiční česká bílá barva na zeď REMAL
- **vhodná malířská barva pro nátěry obytných a komerčních prostor**
- vhodná na stěny, stropy, omítky, beton či sádkartonové desky v interiéru
- malířská barva vhodná i na sanační omítky
- vysoce prodyšná malba na zeď
- paropropustná barva na zeď
- zvýšená krycí schopnost
- velmi snadná zpracovatelnost
- odolnost oděru za mokra třída 5
- balení malířské barvy o velikost 4 kg Vám vystačí až na 44 m² v jedné vrstvě
- **vydatnost 11 m²/1 kg** v jedné vrstvě
- tónování je možné běžnými tónovacími pastami [REMAL tekutá tónovací barva](#) nebo [REMAKOL](#), případně na našich prodejnách

Pracovní postup pro barvu na zeď REMAL Ekonomik:

Před malováním univerzální malířskou barvou REMAL Ekonomik odstraňte vrstvy starých a nepřilnavých malířských nátěrů. Savé podklady je dobré ošetřit penetračním nátěrem [REMAL univerzální penetrace](#), nesoudržné a sprašující podklady ošetřete [REMAL hloubkovou penetrací](#). Díky tomu povrch zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost malířského nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny. Nerovnosti na zdi [vyrovnejte stěrkou REMAL Stěrka](#). Nátěr zředte v poměru max. 0,2 l vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte.

Malířskou barvu nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním ve 2 vrstvách, další vrstvu malířské barvy nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání malířské barvy je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci malířské barvy na zeď klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže malířské barvy, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.

Může se Vám hodit

[zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

EAN:	8591235066166
Obj. číslo:	400866
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Bílá
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ano
Otěruvzdorná za sucha:	Ano
Možnost tónování:	Ano
Velikost malířské barvy:	4 kg
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	REMAL
Hmotnost	4,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/remal-ekonomik-univerzalni-malirska-barva-4-kg