



Detail produktu

REMAL Expert zářivě bílá malířská barva na zeď, 1 kg

REMAL Expert je **sametově matná a zářivě bílá malířská barva s extrémně vysokou bělostí 96 %**. Interiérová barva má **excelentní krycí schopnost** a je zároveň vysoce prodyšná, vhodná i na sanační omítky. Malířská barva REMAL Expert se používá k malování omítek, betonu, sádkartonu, cetris desek, dřevotřísky i sanačních omítek v interiérech. Interiérová barva na zeď REMAL Expert vykazuje odolnost proti oděru za mokra a je to šetrné **omyvatelná barva** – měřeno dle ČSN EN ISO 11998 – třída 5 (klasifikace dle EN 13300). **REMAL Expert barva na zeď** je určena pro extrémně bílé nátěry obytných a komerčních prostor - reprezentativní zářivě bílá barva na zdi. Barva obsahuje optický zjasňovač, který zvyšuje extrémně vysokou bělost malířského nátěru.

Disperzní bílá barva na zeď REMAL Expert je **extrémně bílá, snadno zpracovatelná**, má sametově matný vzhled, je prodyšná, paropropustná, vysoce kryvá, **zdravotně nezávadná a ekologicky příznivá**.

[Malujte s chutí - malířská kuchářka ZDARMA](#)

Vlastnosti bílé barvy na zeď REMAL Expert:

- **prémiový malířský nátěr s extrémní bělostí 96 %**
- **extrémně bílá, obsahuje optické zjasňovače**
- **sametově matný vzhled**
- tradiční česká bílá barva na zeď REMAL
- **pro nátěry obytných a komerčních prostor**
- vhodná na stěny, stropy, omítky, beton či sádkartonové desky v interiéru
- **vhodná i pro sanační zdvo**
- vysoce prodyšná malba na zeď
- paropropustná barva na zeď
- vysoká krycí schopnost
- snadná zpracovatelnost
- voduodělitelná přírodní malířská barva
- vhodná pro dětské pokoje
- **zdravotně nezávadná**
- **tónovatelná** malířská barva
- **lehce omyvatelná** barva na zeď
- odolnost oděru za mokra třída 5
- balení malířské barvy o velikost 1 kg Vám vystačí až na 11 m² v jedné vrstvě

Technické vlastnosti REMAL Expert barvy na zeď:

- **vydatnost 11 m²/1 kg** v jedné vrstvě
- **tónování** je možné běžnými tónovacími pastami [REMAL tekutá tónovací barva](#) nebo [REMAKOL](#), případně na našich prodejních
- malířská barva pro vnitřní omítky na zdi a stropy, sádkartonky a jiné podklady
- voduodělitelná barva na zeď
- malířskou barvu nanášíme válečkem, štětkou nebo stříkáním (včetně AIRLESS)
- **bělost malířské barvy 96 %**
- odolnost proti oděru za mokra po 28 dnech - **třída 5**, (měření dle ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300)
- viskozita 4000 - 6000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
- obsah netěkavých látek min. 63%
- pH 8,5 - 10

Pracovní postup pro malířskou barvu REMAL Expert:

Před malováním malířské barvy REMAL Expert odstraňte vrstvy starých a nepřílnavých malířských nátěrů. Savé podklady je vhodné ošetřit [REMAL univerzální penetrací](#), nesoudržné a sprášující podklady ošetřete [REMAL hloubkovou penetrací](#). Díky tomu povrch zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost malířského nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny. Nerovnosti na zdi [vyrovnejte stěrkou REMAL Stěrka](#). Nátěr zředte v poměru max. 0,2 l vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte. Malířskou barvu nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním ve 2 vrstvách, další vrstvu malířské barvy nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání malířské barvy je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci malířské barvy na zeď klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže malířské barvy, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.

Manipulace s barvou na zeď REMAL Expert:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatinami, krmivý, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necitíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin, 1,2-benzoisothiazol-3(2H) -on-, octhlinone (ISO), reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Může se Vám hodit

[zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětky](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

Omyvatelnost barvy v praxi řeší norma ODOLNOST ODĚRU ZA MOKRA ČSN EN ISO 11998

Tato mezinárodní norma ISO EN 11998 popisuje urychlenou metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra a stanovení omyvatelnosti malířské barvy. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje pouze samotnou zkušební metodu, ale nespécifikuje znečišťující látky. Po usušení a kondicionování se natřený vzorek zváží a podrobí čistícím cyklům za mokra ve zkušebním odíracím (čisticím) zařízení. Z úbytku hmotnosti se vypočte střední hodnota úbytku tloušťky nátěru. Pro stanovení čistitelnosti jsou znečišťující látky nanášeny na stejně připravené vzorky. Specifikované znečišťující látky se ponechají předepsanou dobu v kontaktu s nátěrovým filmem. Natřené, znečištěné vzorky se pak podrobí čistícím cyklům. Vyhodnotí se, zda byla znečišťující látka odstraněna a povlak je odolný proti oděru za mokra. Pro hodnocení se používá 5 tříd - **třída 1 je nejlepší** - **třída 5 je nejhorší**. Známkování jako ve škole.

EAN:	8591235090284
Obj. číslo:	400878
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Bílá
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ano
Otěruvzdorná za sucha:	Ano
Možnost tónování:	Ano
Velikost malířské barvy:	1 kg
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	REMAL
Hmotnost	1,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/remal-expert-zarive-bila-malirska-barva-1-kg