



Detail produktu

REMAL Struktura malířská barva se zrnitou strukturou, 7,5 kg

REMAL Struktura je **vodouředitelná** bílá barva na zeď s **hrubozrnnou strukturou do 0,5 mm**. Používá se zejména pro imitaci vzhledu štukové vrstvy, **k malování omítek, betonu, sádrokartonu, cetris desek, dřevotřísky apod. v interiérech**. Vzhledem ke specifickému zpracování se vyznačuje vysokou kryvosťou a otěruvzdorností, má vysokou **bělost 88 %**.

Vlastnosti REMAL Struktury barvy se vzhledem štku:

- **vzhled jemného štku**
- **barva se strukturou**
- pro obytné a užitné prostory
- sjednocuje vzhled povrchů
- bělost 88 %
- vodouředitelná
- pro omítky, sádrokartony a jiné podklady
- do interiéru
- zdravotně nezávadná
- ekologicky příznivá
- snadno zpracovatelná
- štuková barva na sádrokarton
- zrnitá barva na sádrokarton
- balení 7,5 kg

Vydatnost REMAL Struktury:

4 m²/1 kg pro jeden nátěr

Technické vlastnosti REMAL barvy se strukturou:

- tónování [REMAL TEKUTÁ TÓNOVACÍ BARVA](#) nebo [REMAKOL](#)
- vodouředitelná barva
- nanášení válečkem nebo štětkou
- bělost 88%
- obsahuje zrno do 0,5 mm

Pracovní postup REMAL Struktury:

Staré nesoudržné nátěry v silnějších vrstvách je třeba oškrábat. Na vyrovnání děr, trhlin a nerovných ploch použijeme [REMAL STĚRKA](#). V trhlinách větších rozměrů je třeba odstranit nesoudržný materiál a pro jejich vyplnění použít akrylátový tmel, po jeho zaschnutí použijeme na vyrovnání [REMAL STĚRKA](#). Po zaschnutí a přebroušení je podklad snáze přetíratelný malířskou barvou. Na problematická místa (proteklé fleky apod.) je vhodné použít izolační nátěr [REMAL FLEK-STOP](#). Příliš savé, sprašující se nesoudržné podklady je nutné předem napenetrovat (zpevnit) vhodnou penetrací např. [REMAL](#), [SOICRAT](#) nebo [BARLET](#). Teplota podkladu a prostředí nesmí při nátěru klesnout pod 5 °C. Barva se pro aplikaci neředí. V případě potřeby lze přičíst max. 0,05 l vody na 1 kg barvy. Důkladně promíchejte. Nanášejte válečkem nebo štětkou v 1 - 2 vrstvách, další vrstvu nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady. Znečištěná místa ihned očistěte vodou, zaschlá barva se obtížně odstraňuje.

Manipulace se štukovou barvou REMAL:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivou, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on+, ochthilinone (ISO), reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost barvy se zrnitou strukturou:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [lepící pásy](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

EAN:	8591235045529
Obj. číslo:	400924
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Bílá
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ne
Otěruvzdorná za sucha:	Ano
Možnost tónování:	Ano
Velikost malířské barvy:	7,5 kg
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	REMAL
Hmotnost	8,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/remal-struktura-malirska-barva-se-zrnitou-strukturou-7-5-kg