



Detail produktu

REMAL Termokomfort termoizolační barva na zeď, 4 kg

REMAL Termokomfort malířský nátěr s termoizolačním a antikondenzačním účinkem. Je doporučen pro nátěry obytných a komerčních prostor.

Používá se k malování stěn i stropů v interiéru na omítky, sádkartony a jiné podklady. Je snadno zpracovatelný, zdravotně nezávadný a ekologicky příznivý.

Vlastnosti REMAL Termokomfort termoizolační malířská barva:

- vnitřní termoizolační nátěr na zeď
- barva na zeď **stíní tepelné mosty ve zdivu**
- antikondenzační účinek
- výborná kryvost
- vodouředitelná barva
- způsob aplikace váleček, štětka
- podklad omítky, sádkartony a jiné podklady.

Vydatnost termoizolační barvy:

Až 3 m²/kg v jedné vrstvě.

Tónování termolizolační barvy:

Je možné běžnými tónovacími pastami např. [REMAL TEKUTÁ TÓNOVACÍ BARVA](#) nebo [REMAKOL](#).

Pracovní postup termolizolační barvy:

Před malováním odstraňte vrstvy starých a nepřilnavých nátěrů. Savé podklady ošetřete [REMAL UNIVERZÁLNÍ PENETRACÍ](#), nesoudržné a sprášující podklady ošetřete [REMAL HLOUBKOVOU PENETRACÍ](#). Povrch tak zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny. Nerovnosti na zdi vyrovnejte stěrkou [REMAL STĚRKA](#). Barva se pro aplikaci neředí. V případě potřeby lze přiredit max. 0,1 l vody na 1 kg barvy. Důkladně promíchejte. Nanášejte válečkem nebo štětkou v 1 - 2 vrstvách, další vrstvu nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady. Znečištěná místa ihned očistěte vodou, zaschlá barva se obtížně odstraňuje.

Manipulace a upozornění vnitřního termolizolačního nátěru:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřený biocidem. *Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#). Nezapomeňte na [štětce](#) a [válečky](#).*

EAN:	8591235045499
Obj. číslo:	400934
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Bílá
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ne
Otěruvzdorná za sucha:	Ne
Možnost tónování:	Ano
Velikost malířské barvy:	4 kg
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	REMAL
Hmotnost	4,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/remal-termokomfort-termoizolacni-malirska-barva-4-kg