



Detail produktu

REMAL Vinyl Color mat omyvatelná barva na zeď, 610 pastelově žlutá, 3,2 kg

Omyvatelná barva na zeď REMAL Vinyl Color Mat je prémiový barevný **omyvatelný malířský nátěr** se sametově matným vzhledem, výbornou kryvostí a ořezuvzdorností. Povrch barvy je šetrně omyvatelný. Nátěr je určen k malování stěn i stropů v interiéru na štukové, sádkartonové a jiné podklady. Výrobek je snadno zpracovatelný, zdravotně nezávadný a ekologicky příznivý. **Vyazuje omyvatelnost barvy odolnost proti oděru za mokra po 28 dnech - třída 1.** (měření dle ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300). Způsob nanášení štětec, malířský váleček.

Vlastnosti omyvatelné barvy na zeď REMAL:

- **omyvatelná barva na zeď**
- sametově matná
- omyvatelná barva třídy 1. ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300
- extrémně kryvý
- široká škála odstínů
- snadná manipulace
- **tradiční česká výroba**
- **ekologicky příznivá omyvatelná barva**
- **zdravotně nezávadná**
- vhodná do dětských pokojů

Orientační vydatnost omyvatelné barvy:

až 12 m² / 1 kg pro jeden nátěr.

Technické vlastnosti omyvatelné barvy na zeď:

- podklad omítky, sádkartony a jiné podklady
- prostředí interiéru
- ředění voda
- omyvatelnost barvy třída 1 - plně omyvatelná barva na zeď

Pracovní postup omyvatelné barvy:

Staré nesoudržné nátěry v silnějších vrstvách je třeba oškrábat. Před malováním povrch ošetřete penetrací [REMAL hloubková penetrace](#). Zbavíte jej prachu, zpevníte, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost. Doba schnutí 4 hod. Nerovnosti na zdi vyrovnejte stěrkou [REMAL stěrka](#). Na přetření fleků např. po zatečení je vhodné použít izolační nátěr [REMAL Flek-stop](#). Před použitím nátěr důkladně promíchejte, je naředěn k malování. V případě nutnosti ředte max. 5% čisté vody. Nanášejte válečkem [REMAL Vinyl](#) s krátkým vlasem. Nátěr kryje v jedné vrstvě. Přetírejte min. po 4hod. Optimální teplota pro aplikaci je 15 až 25 °C. Znečištěná místa i pracovní nářadí umyjte ihned po aplikaci vodou, zaschlý nátěr se odstraňuje obtížně.

Způsob aplikace omyvatelné barvy na zeď:

Váleček [REMAL Vinyl s krátkým vlasem](#), štětec, stříkání AIRLESS - např. STORCH AIRLESS ST 550, STORCH AIRLESS ST 700 nebo STORCH AIRLESS ST 800 doporučený tlak od 120 - 150 bar, velikost trysky 515 případně 517, filtr do pistole 50 mesh. Při aplikaci stříkáním doporučujeme vždy předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

Manipulace s omyvatelnou barvou REMAL:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Může se Vám hodit

[zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

Omyvatelnost barvy v praxi řeší norma ODOLNOST ODĚRU ZA MOKRA ČSN EN ISO 11998

Tato mezinárodní norma ISO EN 11998 popisuje urychlenou metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra a stanovení omyvatelnosti barvy. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje pouze samotnou zkušební metodu, ale nespecifikuje znečišťující látky. Po usušení a kondicionování se natřený vzorek zváží a podrobí čistícím cyklům za mokra ve zkušebním odíracím (čisticím) zařízení. Z úbytku hmotnosti se vypočte střední hodnota úbytku tloušťky nátěru. Pro stanovení čistitelnosti jsou znečišťující látky nanášeny na stejné připravené vzorky. Specifikované znečišťující látky se ponechají předepsanou dobu v kontaktu s nátěrovým filmem. Natřené, znečištěné vzorky se pak podrobí čistícím cyklům. Vyhodnotí se, zda byla znečišťující látka odstraněna a povlak je odolný proti oděru za mokra. Pro hodnocení se používá 5 tříd - **třída 1 je nejlepší** - třída 5 je nejhorší.

EAN:	8591235073072
Obj. číslo:	401587
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Žlutá
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ano
Otěruvzdorná za sucha:	Ano
Možnost tónování:	Ne
Velikost malířské barvy:	3,2 kg
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	REMAL
Hmotnost	3,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/remal-vinyl-color-mat-premiova-malirska-barva-omyvatelna-610-pastelove-zluta-3-2-kg