



Detail produktu

Primacol Decorative vosk pro lesk a impregnaci, 600 g

Lesklý vosk je vyroben na bázi akrylové disperze s přidavkem voskové emulze a aditiv. Použití vosku umožňuje získat lesklý povrch odolný proti vlhkosti a smývání, zvýrazňuje barvu povrchu. Je určen pro použití na površích s ušlechtilými dekorativními materiály, jako jsou štuk, dekorativní beton a omítky. Pomocí leštění lze získat efekt zrcadla. Umožňuje aktivní dýchání stěn. Vosk může jemně ztmavit odstín nátěru.

Charakteristika Primacol Decorative vosk pro lesk a impregnaci:

-

Efekt zrcadla / vysoký LESK,

-

může se obarvit pomocí kolorantu,

-

vzhled patiny,

-

impregnaci minerálních materiálů (dekorativní beton, benátský štuk).

Způsob aplikace:

štuk – japonská stěrka, benátská stěrka; dekor. beton/dekor. omítky – malířský váleček

Vydatnost balení na 1 vrstvu:

štuk – 24 m², beton – 6 m²

Ředidlo:

Neředit, čištění nástrojů voda se saponátem.

Použití Primacol Decorative:

Před použitím důkladně promíchat. Před zahájením práce na cílovém povrchu je nutné provést zkoušku na místě, které nebude vidět, aby byl zjištěn konečný efekt.

Na štuk: Doporučuje se pokrytí povrchu voskem ne dříve než po uplynutí 12 hodin od nanesení poslední vrstvy štuky. Velmi tenkou vrstvu vosku nanášet pomocí benátské stěrky nebo japonské stěrky a současně odebírat přebytek vosku. Aplikaci opakovat 3-4krát v odstupu 1 hodiny. Nářadí během aplikace často umývat vodou. Po celkovém zaschnutí vosku (maximálně do 12 hodin) je nutné povrch vyleštit nejlépe pomocí elektrické leštičky s filcem.

Na dekorativní beton a další dekorativní omítky: Pomocí malířského válečku nanést tenkou vrstvu vosku a houbičkou vtírat až do okamžiku, kdy zmizí šmouhy. Najednou se musí pokrýt voskem povrch o velikosti ca 1 m², setřít přebytek a pokračovat na další ploše. Na větších plochách se doporučuje provádět aplikaci ve dvou osobách – jedna nanáší vosk, druhá odstraňuje přebytek stíráním houbičkou.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, bez prachu, mastnot, vosků a jiných nečistot. Je nutné odstranit zbytky barev, omítek a jiných s podkladem nesoudržných vrstev.

Skladování:

Uchovávat v dobře uzavřeném původním obalu při teplotě 5-30 °C. Uchovávat mimo dosah dětí.

Bezpečnost:

Výrobek je nehořlavý. Není klasifikován jako nebezpečný. Během práce a po jejím ukončení místnost větrat až do odstranění zápachu. Uchovávat mimo dosah dětí. Jednotlivé informace jsou uvedeny v katalogovém listu výrobku.

EAN:	5906725204844
Obj. číslo:	404035
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Bezbarvá
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ano
Otěruvzdorná za sucha:	Ano
Možnost tónování:	Ne
Velikost malířské barvy:	600 g
Výrobce:	Denas Color
Značka:	Primacol
Hmotnost	1,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/primacol-decorative-vosk-pro-lesk-a-impregnaci-600-g