



Detail produktu

Primacol Decorative magnetická tabulová barva, černá, 750 ml

Magnetická tabulová barva je skvělou kombinací dvou nejoblíbenějších efektů, magnetické a tabulové barvy, která umožňuje podstatně zkrátit dobu dekorování místností v domě, kanceláři nebo restauraci. Povrch natřený touto barvou je shodný s povrchem magnetické školní tabule – můžete jej popisovat, malovat na něj křídou a také na něm přichytit papírové obrázky pomocí magnetek. Po úplném vyschnutí lze povrch umývat pomocí hadříku nebo houbičky. Barva je charakteristická skvělou tvrdostí, přilnavostí k podkladu a odolností proti vodě.

Vlastnosti Primacol Decorative magnetická tabulová barva:

- Trvanlivá.
- Voděodolná.
- Vydatná.
- Teplota použití: nad 5 °C.
- Vydatnost: cca 5 m²/l (jedna vrstva), podle druhu a povrchové úpravy podkladu.
- Vydatnost balení 0,75 l (1 bal): až 2,5 m² hotové tabule.
- Počet vrstev: 3 – 4.
- Doba schnutí na dotek: cca 1 h.
- Celková doba schnutí: 12 – 24 h.
- Další vrstva: po 2 hodinách.
- Mytí náradí: voda.

Použití Primacol Decorative magnetická barva:

Barva může být používána v interiérech i exteriérech – pro krátkodobé expozice, např. na výstavních stojanech. Je určena na cementové nebo vápenocementové omítky, sádrové podklady, cementotřískové desky, dřevo, materiály na bázi dřeva a kovy s předchozí aplikací základního nátěru na tyto povrchy.

Příprava povrchu:

Používejte jen na hladkém povrchu. Povrch určený k nátěru musí být stabilní, pevný a suchý, nerovnosti vyplňte tmelem. Odstraňte staré, nepřilnavé malířské nátěry. Před nátěrem podklad důkladně přebrouste a očistěte, následně jej odmastěte a vysušte. Stěnu z betonu, cementové nebo vápenocementové omítky, zdi, sádrové podklady, cementotřískové desky, zpevněte základním nátěrem Primacol Základní Nátěr. Dřevo a kov nejprve ošetřete příslušnou podkladovou barvou.

Způsob aplikace:

Barvu před použitím důkladně promíchejte. Neředte a nemíchejte s jinými barvami.

Než začnete natírat, vždy proveďte zkoušku, seznámíte se tak s malířskou technikou. Vyznačte malířskou páskou vnější hrany plochy určené k nátěru. Nátěr proveďte malířským válečkem nebo štětcem (neaplikujte nástřikem). Nechejte vyschnout po dobu 2 hodin a následně naneste další vrstvu. Doporučujeme nanést min. 2 vrstvy Magnetické tabulové barvy. Výsledný efekt závisí na několika faktorech, mimo jiné tloušťce vrstvy, nanášecí technice a použitém náradí. Pro získání maximálně hladké plochy můžete povrch barvy opatrně přetřít jemným smirkovým papírem (jak mezi nanášením jednotlivých vrstev, tak i poslední vrstvu). Příliš těžké magnetky nebo příliš tenká vrstva barvy mohou způsobit, že nebude síla přichycení dostačující. Doporučujeme používat neodymové magnetky.

Po nátěru počkejte 3-4 dny, než budete moci využít tabulové vlastnosti barvy, tzn. po tuto dobu na tabuli nemalujte křídou a neutírejte ji mokrou houbičkou. Barva získá své plné trvanlivé vlastnosti 28 dnů od aplikace. Pozor! Některé křídly dostupné na trhu mohou na tabuli zanechat stopy, které nepůjdou dokonale umýt.

Skladování:

Skladujte při teplotě 5–30 °C v neprodyšně uzavřených originálních obalech na suchém místě. Nevystavujte přímým účinkům slunečního záření, chraňte proti mrazu.

Chraňte před dětmi. V případě požití barvy okamžitě kontaktujte lékaře a ukažte mu obal nebo etiketu. V případě kontaktu s očima: oči netřete a vypláchněte je velkým množstvím vody. Výrobek ošetřený biocidem. Může způsobit alergickou reakci.

EAN:	5906725253484
Obj. číslo:	404095
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Černá
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ano
Otěruvzdorná za sucha:	Ano
Možnost tónování:	Ne
Velikost malířské barvy:	750 ml
Výrobce:	Denas Color
Značka:	Primacol
Hmotnost	0,8 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/primacol-decorative-magneticka-barva-na-tabule-cerna-750-ml