



Detail produktu

BARLET báze silikon S A, bílý, 20 kg

Barlet silikon S je fasádní silikonová barva. Používá se pro nátěry fasád, vápenocementových omítek, betonů, pórobetonů, dřevotřísky a podobných povrchů. Barva je primárně doporučena pro nanášení stříkáním. Vyrábí se v provedení báze A a báze C.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý a vyzrálý. Příliš savé, sprašující nebo nesoudržné podklady ošetřete penetrací BARLET SILIKON PENETRACE. Barvu ředte max. 5 % vody a důkladně promíchejte. Barvu nanášejte po zaschnutí penetrace stříkáním AIRLESS např. STORCH AIRLESS ST 550, STORCH AIRLESS ST 700 nebo STORCH AIRLESS ST 800 doporučený tlak od 100 – 130 bar, velikost trysky 517 případně 519, filtr do pistole 50 mesh. Při aplikaci stříkáním doporučujeme vždy předem provést zkoušky na konkrétním zařízení. Doporučujeme častější kontrolu pistolového filtru. Barvu lze aplikovat i štětkou nebo válečkem ve dvou vrstvách po dokonalém zaschnutí předchozí vrstvy.

Podrobnosti:

- Způsob nanesení: malířská štětka, malířský váleček, stříkání (včetně AIRLESS),
- Typ vodouředitelné
- Prostředí exteriér
- Vydatnost 6 – 8 m²/kg v jedné vrstvě
- Obalové varianty 4 hod.

EAN:	8591235095050
Obj. číslo:	416016
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Bílá
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	BARLET
Hmotnost	21,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/barlet-silikon-s-fasadni-barva-silikonova-a-bily-20-kg