



## Detail produktu

# BARLET silikon pastovitá omítka rýhovaná 1,5 mm, 25 kg

Používá se k finálním vnějším a vnitřním dekorativním povrchovým úpravám objektů. Zrnitost 1,5 mm.

### Vlastnosti silikonové pastovité omítky:

- Rýhovaná omítka
- Zrnitost 1,5 mm
- Zvýšená ochrana proti plísním a řasám
- Odolná povětrnostním vlivům
- Stálost barevných odstínů, dekorativní vzhled

### Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, pevný, vyzrálý, bez prachu a starých nátěrů, např. štuková omítka nebo stěrková hmota zateplovacího systému. Základní nátěr proveďte barvou BARLET ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD DEKORATIVNÍ OMÍTKY probarvenou do odstínu omítky.

### Doporučený pracovní postup:

Před nanášením omítky důkladně ale bez našlehání promíchejte pomaluběžným míchadlem. Konzistenci omítky můžete upravit malým množstvím čisté vody. Omítku nanášejte rovnoměrně a bez přerušení nerezovým hladítkem ve vrstvě dané velikosti zrna. Po krátkém zaschnutí upravte povrch omítky do požadované struktury umělohmotným hladítkem. Při vyšších teplotách nad 25 °C omítka rychleji zasychá, zvažte správné vytvoření struktury a napojování. Při nižších teplotách 5 až 12 °C a za vysoké vlhkosti používejte omítku označenou Z. Při teplotách pod 5 °C omítku nelze nanášet. Nanesenou omítku chraňte během schnutí před deštěm. Okolní plochy zakryjte, zaschlé zbytky omítky se obtížně odstraňují. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady!

Výrobek je ošetřený biocidem.

### Spotřeba:

Při zrnitosti 2 mm spotřeba 2,1 - 2,3 kg/m<sup>2</sup>

EAN:	8591235031485
Obj. číslo:	416132
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	ne
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	BARLET
Hmotnost:	26,0 kg
Url produktu:	<a href="https://www.bal.cz/barlet-silikon-pastovita-omitka-ryhovana-1-5-mm-25-kg">https://www.bal.cz/barlet-silikon-pastovita-omitka-ryhovana-1-5-mm-25-kg</a>