



Detail produktu

Het A-Grund univerzální penetrance, 5 kg

Univerzální penetrační nátěr pod akrylátové, silikonové a siloxanové barvy a další materiály.

Přednosti:

impregnační nátěr do interiéru i exteriéru, sjednocení různé nasákavosti podkladu, zpevnění podkladu, zvýšení přídržnosti dalších nátěrů, připraven k okamžitému použití.

Použití:

jako základní nátěr před aplikací akrylátových, silikonových, siloxanových, latexových interiérových i fasádních barev, akrylátových tmelů a lepidel na minerální podklady, především na vápenocementové omítky

Vydatnost:

5 - 10 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Podklad:

suchý, soudržný, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, nemastný, zbavený bednicích olejů, chemicky stálý, vyzrálý (pH ≤ 8,5; kontrolu lze provést pH testerem).

Příklad aplikačního postupu:

1. základní penetrační nátěr se provede přípravkem A-GRUND v jedné vrstvě a nechá se 24 hodin zasychat. Případné skvrny po zateklé vodě, rzi, sazích, anilinových barvách nebo nikotinu se přetřou izolačním nátěrem I-GRUND nebo při větší intenzitě barvou HETLINE IZOL.
2. po zaschnutí základního nátěru se nanese krycí nátěry barvou (dle konkrétního návodu k použití)
3. všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou. Znečištěná místa ihned omýt vodou, zaschlá nátěrová hmota se obtížně odstraňuje. V průběhu nanášení a schnutí v interiéru zajistit důkladné větrání.

EAN:	8594002534707
Obj. číslo:	429951
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Bezbarvá
Výrobce:	Het
Značka:	Het
Hmotnost	6,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/het-a-grund-univerzalni-penetrance-5-kg