



Detail produktu

Het AT-Grund univerzální koncentrovaná penetrace, 5 kg

Univerzální hloubkový koncentrovaný penetrační nátěr **pod akrylátové, silikonové a siloxanové barvy** a další materiály. Impregnační nátěr do interiéru i exteriéru, sjednocení různé nasákavosti podkladu, zpevnění podkladu, zvýšení přídržnosti dalších nátěrů, výhodná cena.

Použití jako **hloubkový penetrační nátěr** před aplikací akrylátových, silikonových, siloxanových, latexových interiérových i fasádních barev, akrylátových tmelů a lepidel na minerální savé podklady, především na vápenocementové omítky. Přípravek se ředí 1 : 1 s vodou, je vhodný do vnitřního i venkovního prostředí. Výrobek je postavený na bázi ultrajemné akrylátové vodné mikrodisperze modifikované polysiloxanem. Přípravek penetruje hluboko do porézního povrchu, povrch zpevňuje, snižuje a sjednocuje různou nasákavost podkladu a zvyšuje přídržnost následně aplikovaných materiálů k podkladu.

Vydatnost:

8 - 20 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy. Ředění 1 : 1 s čistou vodou.

Ředění:

1 : 1 s čistou vodou

Doba zasychání:

min. 24 hodin při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Nanášení:

štetkou, štětcem, popř. válečkem

Podklad:

suchý, soudržný, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, nemastný, zbavený bednicích olejů, chemicky stálý, vyzrálý (pH ≤8,5; kontrolu lze provést pH testerem).

Aplikační teplota:

teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C (lépe +15 až 25 °C).

Příklad aplikačního postupu:

1. základní penetrační nátěr se provede v jedné vrstvě přípravkem AT-GRUND naředěným 1 : 1 s vodou a nechá se 24 hodin zasychat. Případné skvrny po zateklé vodě, rzi, sazích, anilínových barvách nebo nikotinu se přetřou izolačním nátěrem I-GRUND nebo při větší intenzitě barvou HETLINE IZOL.
2. po zaschnutí základního nátěru se nanese krycí nátěr barvou (dle konkrétního návodu k použití).
3. všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou. Znečištěná místa ihned omýt vodou, zaschlá nátěrová hmota se obtížně odstraňuje. V průběhu nanášení a schnutí v interiéru zajistit důkladné větrání.

EAN: 8594002534721

Obj. číslo: 429958

Ředění barvy: Vodou

Barva nátěru: Bezbarvá

Výrobce: Het

Značka: Het

Hmotnost: 6,0 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/het-at-grund-univerzalni-koncentrovana-penetrace-5-kg>