



Detail produktu

Het Up-Grund univerzální penetrační základ, 1 kg

Univerzální pigmentovaný penetrační přípravek se používá jako základní nátěr před aplikací disperzních akrylátových, vinylacetátových a silikonových barev, tmelů, tenkovrstvých akrylátových a silikonových omítkovin (např. AHO, ARO, SHO, SRO, MO1, MO2). Používá se k penetrování sádrokartonových a sádrovláknitých desek, stěrkových vrstev zateplovacích systémů (HET-M, HET-P), sádrových stěrek, minerálních omítek, zdiva, panelů, sololitu a jiných podkladů. Výrobek podklad zpevní, sníží a sjednotí jeho různou nasákavost, výrazně zvýší přídržnost a krycí schopnost vrchních vrstev a celkově usnadní aplikaci následných vrstev. Nátěr je připraven k použití do vnitřních i venkovních prostor. Nátěr může být použit na plochy přicházející do nepřímého styku s potravinami.

Přednosti:

- pod akrylátové, vinylové a silikonové interiérové a fasádní barvy
- pod tenkovrstvé akrylátové a silikonové omítkoviny na stěrkové vrstvy zateplovacích systémů
- sjednocení různé nasákavosti podkladu
- zpevnění podkladu
- výrazné zvýšení krycí schopnosti a přídržnosti vrchních vrstev
- tónovatelnost na tónovacích strojích

Použití:

Jako základní nátěr před aplikací disperzních akrylátových, vinylových a silikonových barev, tmelů, na stěrkové vrstvy pod tenkovrstvé akrylátové a silikonové omítkoviny u zateplovacích systémů, na sádrokarton, sádrovláknité desky, sádrové stěrky a jiné savé podklady.

Odstín:

Základní bílý nebo probarvený pomocí tónovacích strojů v kolorovacích systémech.

Vydatnost:

2,5 - 8 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy.

Doba zasychání:

Min. 24 hodin při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu.

EAN:	8594158027511
Obj. číslo:	429959
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Bezbarvá
Výrobce:	Het
Značka:	Het
Hmotnost	1,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/het-up-grund-univerzalni-penetracni-zaklad-1-kg