



## Detail produktu

### BARLET silikon penetrance V4018, 10 kg

BARLET silikon penetrance je penetrační nátěr pod silikonovou fasádní barvu. Penetrační nátěr na savé omítky pro zpevnění a zlepšení přilnavosti nátěru barvou BARLET silikon. Proniká do podkladu, snižuje jeho savost a zpevňuje jej. Zajišťuje dokonalé zakotvení vrchního nátěru a snižuje jeho spotřebu.

#### Vlastnosti penetrance BARLET silikon:

- vhodná penetrance pod akrylátové fasádní barvy
- kvalitní hloubková penetrance české výroby
- zvyšuje přilnavost vrchního nátěru
- sjednocuje savost
- snižuje spotřebu fasádní barvy

#### Technické vlastnosti penetrance pod silikonové barvy:

- **vydatnost** v závislosti na savosti podkladu až 7 m<sup>2</sup>/1 kg
- pro podklady omítky, beton, pórobeton
- pod silikonové fasádní barvy
- prostředí interiér nebo exteriér
- odstín mléčně zbarvené kapaliny
- aplikace štětkou nebo stříkáním
- **před použitím se neředí**
- pro umytí nářadí lze použít vodu.

#### Příklad nátěrového postupu penetrance:

Podklad musí být suchý a vyzrálý. Nanášejte štětkou nebo válečkem v jedné nebo ve dvou vrstvách. Další vrstvy nanášejte nejdříve po dokonalém zaschnutí. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C.

#### Manipulace s penetrací pod silikonové fasádní barvy:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivou, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřený biocidem.

EUH208 Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

#### Skladovatelnost penetrance:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

#### Likvidace obalů a odpadů penetrance:

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromáždění ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

EAN: 8591235027938  
Obj. číslo: 430049  
Ředění barvy: Vodou  
Barva nátěru: Bezbarvá  
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY  
Značka: BARLET  
Hmotnost: 11,0 kg  
Url produktu: <https://www.bal.cz/barlet-v4018-silikonova-penetrace-pod-silikonovou-fasadni-barvu-10-kg>